



Putzgrund 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

Область применения:	Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку Грунтовка на основе акриловой дисперсии. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя. Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Стойкая к воздействию атмосферных факторов. Возможна окраска под цвет штукатурной массы. Для внутренних и наружных работ.
----------------------------	---

Основные свойства:	Водостойкая Морозостойкая Паропроницаемая Увеличивает адгезию Облегчает нанесение следующих слоев Регулирует водопоглощение основания
---------------------------	--

Состав:	<ul style="list-style-type: none"> • Водная дисперсия акрилового полимера • Кварцевая крошка • Пигменты • Вспомогательные средства
----------------	--

Нанесение:	       
-------------------	--

Условия выполнения ра-	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
бот:	Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсолиации без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений.
	Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.

Подготовка основания:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003. Проявления биологического характера рекомендуется ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с царапинами и трещинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к типу основания. Растворы на ремонтируемых участках основания должны быть высохшими и хорошо связанными. Сильно впитывающие и содержащие песок поверхности перед нанесением грунтующего средства PUTZGRUND 330 нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения TIEFGRUND LMF 301 и оставить до высыхания на время не менее 12 часов. Не предназначенные для оштукатуривания поверхности перед нанесением грунтующего средства необходимо закрыть.
------------------------------	--

Типы оснований:	Базовый слой в системах теплоизоляции (СФТК): без дополнительного грунтования Штукатурка цементно-известковая: в случае высокого водопоглощения загрунтовать Tiefgrund LMF 301 Штукатурка цементная: без дополнительного грунтования
------------------------	---



Putzgrund 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

Штукатурка гипсовая: загрунтовать Tiefgrund LMF 301

ГКЛ: загрунтовать Gruntolit-SG 302

Бетонные основания: без дополнительного грунтирования

Приготовление смеси: Перед нанесением перемешать содержимое упаковки и проверить соответствие цвета заказанному. Не разбавлять водой.
Не смешивать с другими материалами!

Нанесение: Равномерно нанести на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания.
Штукатурный слой наносить после высыхания загрунтованной поверхности, время высыхания составляет примерно 24 часа.

Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Хранение: 12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.

Нормативный документ: ТУ 2316-002-13344853-14 «Грунтовки водно-дисперсионные под составы декоративные штукатурные на полимерной основе».

Упаковка • 15 kg, 48 EH/Pal.

Количество единиц упаковки на паллете

	ок. 1,5 г/см ³
Время высыхания покрытия	ок. 4 часов
Возможность нанесения следующего покрытия	по прошествии ок. 24 часов с момента нанесения грунтующего средства
Цвет	белый или колерованный
Расход	около 0,2 – 0,3 кг/м ² (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности)

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. Момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.