



Основные характеристики

Серия	AtlasDesign
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Область применения	Освещение
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Грифель
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 А в 250 В Переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленный
Функции выключателя	На 1 направление
Количество клавиш	1
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Матовый
Поверхность	Декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °С
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °С
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000,0 Циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 Мм
Высота	71,0 Мм
Ширина	71,0 Мм
Глубина	40,0 Мм
Вес нетто	0,072 Кг
Стандарты	IEC 60669

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	72,0 Г
Высота упаковки 1	4 См
Ширина упаковки 1	7,1 См
Длина упаковки 1	7,1 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	818,0 Г
Высота упаковки 2	8,9 См
Ширина упаковки 2	19,5 См
Длина упаковки 2	23,2 См
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	1800
Вес упаковки 3	131,3 Кг
Высота упаковки 3	110 См
Ширина упаковки 3	80 См
Длина упаковки 3	120 См

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**