

ВМР

Пластифицирующая строительный раствор добавка.

Применение:

Пластификация строительных растворов всех типов, особенно эффективна в растворах для кладки и наружной штукатурки. Полностью заменяет известковое тесто в строительных растворах. Пластификатор бетонов. Улучшает структуру и долговечность бетонов.

Главные свойства (получаемый эффект):

- эффективно насыщает воздухом и улучшает морозостойкость строительного раствора. Обеспечивает выполнение работ по кладке при температуре окружающего воздуха до +2°C;
- уменьшает необходимое количество воды до 10%;
- обеспечивает возможность удобного и быстрого нанесения строительного раствора и хорошую укладываемость;
- помогает предотвратить флюоресценцию (белые солевые потеки) строительных растворов;
- обеспечивает хорошую схватываемость между кирпичом и раствором;
- не отбеливает красящее вещество растворов и бетонов и не способствует коррозии стали;
- особо эффективен при применении тощих (с малым количеством цемента) смесей строительных растворов и бетонов;
- предохраняет от быстрого испарения влаги и недостатка влаги.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Добавку добавляют к строительному раствору в процессе смешивания или растворяют порошок в предназначенной для размешивания воде.
2. Количество предназначенной для размешивания раствора воды уменьшают на 10 %.
3. Расход добавки составляет одну пачку ВМР (0.016 кг) на 40 кг цемента. Добавка совместима с другими химическими добавками, Proof; Speed, но в смесь строительного раствора ее следует добавлять отдельно.
4. Добавку можно применять со всеми типами портландцементов, в том числе и с сульфатостойчивым портландцементом.

Срок хранения добавки не ограничен. Следует предохранять от доступа влаги.