

БЕЛИЛО STARWAX
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ

Тип	Специализированная паста на основе растворителя уайт-спирит - подчёркивает естественную красоту рисунка слоёв древесины.
Область применения	Для мебели, стеновых панелей, паркета, деревянных предметов.


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние	Вязкая жидкость
Плотность	< 1
Давление пара (50°C):	Ниже 110 кПа (1.10 бар).
Точка вспышки:	40.00 °C
Способ нанесения	Наносить кистью или хлопчатобумажной паклей
Цвет(а)	Белый
Запах	Обшитый деревом
Хранение и транспортировка	Держать в недоступном для детей месте. Держите контейнер плотно закрытым в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом месте. Держать вдали от источников возгорания - не курить. Держать вдали от любых источников возгорания, тепла и прямого солнечного света. Избегать воздействия электростатических зарядов. Пол должен быть герметичным и образовывать собирающий резервуар так, чтобы даже в случае аварийного разлива, жидкость не смогла бы распространиться за пределы этой области. Перевозить продукт в соответствии с маркировкой ADR- дорожный, RID- железнодорожный, IMDG- морской, ICAO/IATA- воздушный транспорт (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).
Фасовка	500 мл
Срок годности	10 лет от даты, указанной на упаковке

Так как условия конкретного применения нам не известны, информация, представленная в данной технической спецификации, основывается на текущем уровне наших знаний, на национальных и общих нормах. Смесь не должна использоваться не по назначению, указанному в разделе 1, без предварительного получения письменных инструкций по работе с ней. Пользователь несёт ответственность за выполнение всех мер, необходимых в соответствии с нормами законодательства и местными правилами.

БЕЛИЛО STARWAX

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Древесина должна быть сухой, идеально отшлифованной и очищенной от пыли.
Предварительная подготовка	Поверхность древесины вычистить щёткой с латунной щетиной по направлению волокон. Старательно очистить от пыли. Очень тщательно перемешать пасту.
Обработка	Наносить, сильно втирая кистью или хлопчатобумажной паклей. Растирать до получения желаемого эффекта. Оставить до высыхания минимум на 2 часа. Излишек пасты после высыхания удалить стальным волокном № 2.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Охрана труда	<p>ОСТОРОЖНО! Воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать сонливость или головокружение. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Хранить в местах, недоступных для детей. Хранить вдали от источников жары, горячих поверхностей, источников искр и открытого пламени, а также любого другого источника воспламенения. Не курить. Избегать вдыхание пыли паров. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте. Не выносить загрязненную одежду с рабочего места. Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, средствами защиты глаз, лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/ терапевту. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ: перенести пострадавшего на свежий воздух и поддерживать его в положении, облегчающем дыхание. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Снять зараженную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.</p>
Охрана окружающей среды	Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с государственным законодательством. Пустую упаковку и неиспользуемое содержимое следует утилизировать в точке сбора отходов.

Так как условия конкретного применения нам не известны, информация, представленная в данной технической спецификации, основывается на текущем уровне наших знаний, на национальных и общих нормах. Смесь не должна использоваться не по назначению, указанном в разделе 1, без предварительного получения письменных инструкций по работе с ней. Пользователь несёт ответственность за выполнение всех мер, необходимых в соответствии с нормами законодательства и местными правилами.