

"Profilux" Эмаль ПФ-115 алкидная

Для наружных и внутренних работ



Свойства материала

износоустойчивая
атмосферостойкая
экономичная в расходе

Описание

Для образования атмосферостойких, износоустойчивых покрытий на металлических и деревянных поверхностях, ДВП, ДСП, а также для окраски мебели, дверей, оконных переплётов, батарей отопления, трубопроводов, других элементов интерьера и экстерьера.

Технические характеристики

| | |
|----------------|---------------------------|
| Расход | 10м ² / 1кг |
| Степень глянца | Глянцевый |
| Разбавитель | Уайт-спирит |
| Фасовка | 0.9кг, 1.9кг, 2.7кг, 20кг |
| Инструмент | Валик, Кисть, Распылитель |
| Хранение | В сухом, прохладном месте |

Подготовка поверхности

Поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ (мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые покрытия, ржавчину удалить и обезжирить поверхность. Грунтование: грунтом PROFILUX ГФ-021.

Время высыхания

При однослойном покрытии - 100-200 г/м² при t° (20±2)°C и влажности воздуха 70 % - 24 часа
При однослойном покрытии - 130-150 г/м² при t° (20±2)°C и влажности воздуха 70 % - На «отлип» - 10 часов
Полное высыхание - 24 часа