Kuche & Bad

для ванной и кухни краска акриловая

Расход 1 л / 11 м²

Компьютерная колеровка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска моющаяся водно-дисперсионная предназначается для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также структурно-волокнистых обоев и стеклообоев. Краска образует глубокоматовое, светостойкое, износостойкое паропроницаемое (“дышащее”) покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность тщательным образом очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать подходящей шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения заданного уровня влагостойкости покрытия основание рекомендуется прогрунтоватьподходящей акрилатной грунтовкой. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование перед окрашиванием исключить. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. По окончании работ инструменты промыть водой.

КОЛЕРОВКА

Краска является базой, колеруется по каталогу «Wollton Design». Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. База А также может использоваться в качестве белой краски. Возможна ручная колеровка с помощью колер красок для водно-дисперсионных красок Время высыхания: 1,5 часа при t (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)%. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.

Расход на 1 слой: 9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Разбавитель: вода

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ

Сополимерная дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при t не ниже 5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

Использовать до указанной на упаковке даты.

ВНИМАНИЕ! При оттаивании после заморозки допускается расслоение краски. Перед применением тщательно перемешайте краску до однородного состояния.

Информация о дате производства, массе нетто, объеме и номере партии указана на упаковке или на стикере.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3, тел./факс: +7 (812) 380-33-99, e-mail: info.russia@tikkurila.com

ТУ 20.30.11-100-23072864-2017

Система менеджмента Компании сертифицирована на соответствие требованиям ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001

МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЗНАКИ НА ВСЕ ФАСОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДУ КРАСКИ

литраж	кг	Расход, м²/л		м²/фасовка
1,0	1,5	7	11	до 11
3,0	4,6	7	11	до 33
10,0	15,5	7	11	до 110