



- Супермоющая
- Защищает от плесени и грибка
- Паропроницаемая - стены «дышат»
- Для внутренних работ

Создает влагостойкое паропроницаемое покрытие, поддерживает оптимальный микроклимат в помещениях с постоянно высокой влажностью. Устойчива к появлению плесени и грибка, а также бытовым пятнам. Загрязнения удаляются с помощью моющих средств. Легко наносится, не выделяет резкого запаха, закрашивает поверхность в 1-2 слоя.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Краска применяется для окрашивания стен и потолков в кухне и ванной комнате, а также подходит для других помещений с высокой влажностью и активной эксплуатационной нагрузкой, таких как коридоры, детские, столовые. Используется на поверхности на основе цемента и гипса, бетона, кирпича, гипсокартона, ДСП, ДВП, обоев под покраску.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Краска наносится на сухую, прочную, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность кистью, валиком или краскопультом. Со старых непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы, трещины и выбоины зашпательвать. Перед покраской основание рекомендуется обработать акриловым или латексным грунтом. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой можно разбавить водой до 10%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% – 1 час. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%. Очистка инструментов производится водой.

#### КОЛЕРОВКА

Краска колеруется компьютерным методом в оттенки слабой и средней насыщенности согласно веерам Display Collection и NCS. Возможна ручная колеровка с помощью универсальных или водных пигментных паст.

# KUCHE & BAD

## для кухни и ванной

### краска латексная



Фасовка объемом 9, 5, 2 л



#### СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, микронизированный мрамор, диоксид титана, тальк, гидроксипропилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от 5°C до 35°C.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

После использования краски пустую тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки материалов в канализацию, на почву, в водоемы.

Произведено по заказу и для ООО «Бауцентр Рус» ([www.baucenter.ru](http://www.baucenter.ru)):  
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», Россия, 142450, Московская обл., Ногинский р-н,  
г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5  
ТУ 2316-043-61594166-2016

