



- Защита от плесени и грибка
- Подчеркивает структуру дерева
- Без запаха
- Срок службы до 5 лет

Надежно защищает древесину от негативного воздействия окружающей среды: осадков, УФ-излучения, биопоражений. Придает поверхности насыщенные оттенки натуральных пород, подчеркивает текстуру дерева. Обеспечивает долгосрочную защиту дерева. Срок службы до 5 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пропитка применяется для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей, таких как настенные панели, мебель, садовые беседки, плинтусы, деревянные фасады и т.п. Не рекомендуется для полов. Для внутренних и наружных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пропитка наносится на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность кистью, валиком или краскопультом. Перед нанесением деревянную поверхность рекомендуется отциклевать и отшлифовать, минеральные поверхности – прогрунтовать пропиткой, разбавленной в пропорции 1:1 с водой. Средство перед нанесением тщательно перемешать. При нанесении пропитки методом распыления необходимо разбавить его до требуемой вязкости водой. Время высыхания 1 слоя при температуре 20°C и влажности воздуха 65% - 1 час, полное отверждение происходит в течение 48 часов. Расход на один слой – 14 м²/л. Очистка инструментов производится водой.

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, светопрочные пигменты, целевые добавки (коалесцент, этиленгликоль, загуститель, пеногаситель, диспергатор, консервант, фунгицид).

AQUA LAZUR

пропитка для дерева на водной основе

Расход
1 л
10-14 м²

Фасовка объем 2,7 и 0,75 л



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 1,5 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от 5°C до 35°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки пропитки в канализацию, на почву, в водоемы.

Произведено по заказу и для ООО «Бауцентр Рус» (www.baucenter.ru):
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», Россия, 142450, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5
ТУ 2316-043-61594166-2016

