



Perla Finitura

Декоративный лессирующий перламутровый лак



Описание продукта

Назначение и область применения	Используется в качестве финишного лессирующего покрытия сочетающего в себе декоративные и защитные свойства. Предназначено для нанесения на поверхность фактурных материалов с целью придания поверхности особой выразительной фактуры с эффектом плавных перламутровых переливов. Подчеркивает глубину фактуры и ее неповторимость. Придаёт защитные свойства покрытию. Не может заменить гидроизоляционные системы и плиточную облицовку при эксплуатации в зоне воздействия постоянной брызговой влаги и пара, а также под водой. Не применять на кухонном фартуке или в зоне душа. Данный продукт является интерьерным покрытием для стен и потолков и не предназначен для покраски мебели и полов.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Создает дополнительный декоративный эффект • Подчеркивает фактурную глубину рисунка • Обладает защитными свойствами • Экологичные компоненты
Вид материала	Финишное покрытие
Цвет базы	Argento (серебро), Oro (золото), Chameleon (перелив)
Состав	Водная дисперсия акрилового полимера, перламутровый пигмент, загуститель, вода.
Фасовка	1л; 2,5л.
Рабочее время материала	10 минут*
Время высыхания слоя	4 часа*

* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



Нанесение

Основание	Фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera и прочие.
Подготовка основания	На предварительно нанесенные фактурные покрытия, поверхность которых должна быть прочной, сухой и чистой. Отшлифованные поверхности фактурных покрытий очистить от пыли мягкой щеткой или пропылесосить. На сильно впитывающие поверхности можно нанести предварительно незаколерованный грунтовочный слой, разбавленный чистой водой комнатной температуры до 25-30%.
Расход	0,1–0,2 л/м ² в зависимости от типа основания и способности впитывания.
Инструмент	Выбор инструмента зависит от вида фактуры основы - кисть, валик, краскопульт.
Чистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Время высыхания	Полное высыхание через 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.
Нанесение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основанием для лессирующего покрытия являются предварительно нанесенные фактурные материалы: Travertino, Provence, Vesuvio, Rustico, Riviera и прочие. Обрабатываемая поверхность должна иметь законченный заданный рисунок или фактуру. 2. Непосредственно перед применением материал тщательно перемешать ручным способом до получения однородной консистенции. 3. Готовый к нанесению материал распределяем по поверхности в следующем направлении: от верхнего левого угла к правому нижнему. Во избежание образования на поверхности видимых границ и стыков, работать рекомендуется по мокрому краю, с минимальным количеством материала на краях. Смешивание с материалами других производителей - не допускается.



Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

www.dufa.ru

Техническая информация от: Май 2017