

Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП Ф, 4800x1200x50 мм (5,76 кв.м)

Код товара: 469262



Мат Прошивной ТЕХНО 80 ГП Ф — это негорючий тепло-, звукоизоляционный прошивной мат из минеральной ваты, в основе которого лежит базальтовое волокно. С одной стороны мат покрывается гальванизированной сеткой с неармированной фольгой и прошивается металлической проволокой, которые придают жесткость изоляции и облегчают монтаж. Может так же выпускаться с односторонней обкладкой неармированной или армированной алюминиевой фольгой.

Основные физико-механические характеристики

| Показатель | Значение | Ед. измерения | Метод испытания |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| Бренд | Технониколь | | |
| Страна происхождения | Россия | | |
| Материал | Базальтовые волокна | | |
| Способ монтажа | Свободная укладка | | |
| Теплопроводность при (25±5)°С, не более, Вт/м·К | 0,035 | Вт/м·К | |
| Плотность, кг/м ³ | 72-88 | кг/м ³ | |
| Группа горючести | НГ | | |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | % не более | |
| Сжимаемость, не более % | 20 | | |
| Ширина (плиты) мм. | 600 | мм | |
| Длина (плиты), м | 1,2 | м | |
| Толщина плиты, мм. | 20 | мм | |