

PROOF

Усиливающая водонепроницаемость добавка к бетонам и строительным растворам.

Применение:

Для уплотнения структуры строительных растворов и бетонов, увеличения водонепроницаемости. Не содержит хлоридов, поэтому применим и для армированных железобетонных конструкций. Для изготовления гидротехнического бетона. Пластифицирует свежизготовленную бетонную массу и уменьшает возможность выделения солей на поверхности, может использоваться как противопылевая добавка к бетону. Улучшает адгезивные свойства строительных растворов, особенно при изготовлении растворов для кладки.

Главные свойства:

- уплотняет и структурирует бетоны и растворы;
- пластифицирующие свойства;
- повышает прочность на сжатие, адгезию;
- не содержит хлоридов;
- задерживает флюоресценцию (белые солевые потеки);
- предотвращает сегрегацию (расслоение)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Добавку присоединяют к раствору или бетонной массе в процессе его размешивания. Перед употреблением добавку тщательно размешивают и добавляют к предназначенной для смешивания бетонной массы или строительного раствора воде.
2. Расход добавки составляет от 0,5 до 1,0 л на 50 кг цемента (следует соответственно уменьшить количество воды).
3. Бетонную массу или строительный раствор с добавкой следует выработать в течение 60 минут.
4. При нормальном давлении воды (атмосферном давлении) слой штукатурки следует наносить толщиной 20-30 мм и рекомендуется наносить два слоя. При повышенном давлении воды толщина слой штукатурки должна быть 30-40 мм.
5. Добавку следует предохранять от замерзания. Если замерзание произошло, добавку надо тщательно и интенсивно перемешать.

Добавку можно применять вместе с ускорителем затвердевания бетонов и строительных растворов SPEED, пластифицирующей строительный раствор добавкой VINMIX.