



Основные характеристики

Серия	AtlasDesign
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 20 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А в 220...250 В Переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество выходных разъемов	1,0
Монтаж устройства	Утопленный
Стандартное описание розетки	Без заземляющего контакта
Тип крышки	Без шторок
Контрольная лампа	Без индикации
Цветовой оттенок	Белый
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °С
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °С
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 Циклы
Соединение – клеммы	2,0 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	2,0
Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 Мм
Материал	Термопласт: все стороны
Высота	71 Мм
Ширина	71 Мм
Глубина	37 Мм
Вес нетто	0,066 Кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	66,0 Г
Высота упаковки 1	3,51 См
Ширина упаковки 1	7,1 См
Длина упаковки 1	7,1 См
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	160
Вес упаковки 2	12,0 Кг
Высота упаковки 2	33,2 См
Ширина упаковки 2	38,4 См
Длина упаковки 2	38,4 См
Тип упаковки 3	BB1
Количество штук в упаковке 3	20
Вес упаковки 3	1,434 Кг
Высота упаковки 3	8 См
Ширина упаковки 3	18,6 См
Длина упаковки 3	37,2 См

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**