



Основные характеристики

Серия	Glossa
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Стандартное описание розетки	Без заземляющего контакта
Конфигурация выходных полюсов	2P
Цветовой оттенок	Бежевый
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленный
Номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В Переменный ток
Режим фиксации	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцевое
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Высота	112 Мм
Ширина	82 Мм
Глубина	40 Мм
Глубина встраивания	25 Мм
Вес нетто	0,071 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификаты	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	81,0 Г
Высота упаковки 1	4 См
Ширина упаковки 1	8,28 См

Длина упаковки 1	11,2 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	15
Вес упаковки 2	1,363 Кг
Высота упаковки 2	10,6 См
Ширина упаковки 2	18,6 См
Длина упаковки 2	37,2 См
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	1620
Вес упаковки 3	175,0 Кг
Высота упаковки 3	114,6 См
Ширина упаковки 3	80 См
Длина упаковки 3	120 См

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**