



Техническое описание

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® TOUCH'N TONE® All-Purpose Spray Paint Универсальная аэрозольная краска

- ✓ Для внешних и внутренних работ
- ✓ Быстросохнущая формула
- ✓ Не растекается, не брызгает

Расфасовка: 283 г

Цвет: красная вишня, зеленый, желтый, алюминий, белый глянцевый, черный матовый, черный глянцевый, коричневый, синий, белый матовый, оранжевый, мет. золото, миндальный, белый, серый, черный полуглянцевый, темно-синий.

Артикул: 53270, 53271, 53272, 53273, 53274, 53275, 53276, 53277, 53278, 53280, 53283, 53284, 53285, 53287, 53288, 53289, 53290

Описание:

Touch'N Tone® аэрозольная краска – это высококачественная краска для использования в домашнем хозяйстве, для хобби и ремесел. Она идеально подходит для отделки деревянных, каменных и металлических поверхностей. Быстросохнущая формула обеспечивает гладкое однородное покрытие. Полное покрытие и ровный цвет достигаются в 2 слоя. Не растекается и не брызгает. Для внешних и внутренних работ.

Предназначен для:

- Дерева
- Металла
- Камня
- Мебели внутри и снаружи дома, велосипедов, игрушек и т.д.

Характеристики:

- Наносить при температуре выше 10°C.
- Предварительно нанесите Primer Gray на необработанное дерево и металлические поверхности.
- Наносите два слоя краски

Подготовка поверхности и применение:

- Предназначенную для окрашивания поверхность просушить, очистить от ржавчины, грязи, жировых и других загрязнений.
- Для лучших результатов на необработанное дерево и металл предварительно нанесите праймер (Primer Gray).
- Перед началом и во время работы тщательно встряхивайте баллон, пока металлические шарики внутри не будут свободно перемещаться (кроме прозрачного лака).
- Баллон держите вертикально, на расстоянии приблизительно 30 см от окрашиваемой поверхности.
- Наносите краску равномерными возвратно-поступательными движениями.
- Для лучших результатов краску наносите в два слоя, время сушки первого слоя – 30 минут.
- После использования прочистите клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на распылитель в течение 3 секунд.

Физико-химические характеристики:

Основа	Модифицированный алкидный полимер
Растворитель	Смесь алифатических и ароматических углеводородов, кетонов и гликолевых эфиров
Температура вспышки	Ниже -73°C (из-за пропеллентов)
Содержание твердых веществ	6% - 18%

Пигменты	Различные
Пропеллент	Пропанобутановая смесь
Глянец	85 минимум при 60° (для гляцевых продуктов) 10 минимум при 60° (для праймера)
Температура нанесения	Выше 10°C
Время сушки	30 минут
Стабильность при замораживании	Стабилен
Гарантийный срок хранения	36 месяцев

Расход краски:

баллон на 2 – 3 м².

Цвет:

цвет колпачка соответствует цвету эмали.

Очистка:

Незасохшая краска удаляется минеральными спиртами. Высохшую – смывкой краски.

Содержит:

Алкидный полимер, алифатические дистилляты нефти, ароматические углеводороды, n-будан, ацетон, пропан.

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям!

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°C.

Пары не вдыхать

Не принимать внутрь.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:

Беречь от детей. Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Держите баллон плотно закрытым в перерывах между использованием. Не хранить вместе с окислителями и щелочами. Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше 50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте. По истечении срока годности или после использования баллон утилизируют с бытовыми отходами.

Первая помощь:

При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.

При попадании на кожу – промыть водой с мылом.

При вдыхании – выйти на свежий воздух.

При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.