

PVA D1

Универсальный клей для строительных материалов для внутренних работ.

Применение:

Связывает (склеивает) большинство обычных строительных материалов – как между собой, так и один с другим (дерево, ригипс, цементная штукатурка, бетон, кирпичи, металл и пр.). Широко используется как жидкая грунтовка (праймер), связывающий штукатурный раствор с основаниями из самых различных материалов. Применяется только для внутренних работ, не предназначен для работы во влажных условиях!

Главные свойства:

- улучшает адгезивную способность штукатурных растворов и выравнивающих полы составов и схватываемость со стабильными поверхностями основани;
- улучшает выносливость строительных растворов, бетонов и мелкозернистых бетонов;
- разведенный водой, может использоваться как как антипылевой состав для цементных и бетонных поверхностей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Улучшает связку старого бетона с новым слоем бетонирования, основание очищают и наносят состав (в соотношении: 1 часть состава на 3 части воды). Дают поверхности высохнуть, затем наносят состав еще раз (в соотношении 1:1). Новый слой бетона накладывается до высыхания состава.
2. Если состав используется как добавка к бетону, то расход составляет 10 - 15 л на 50 кг цемента.
3. Если состав используется как универсальный клей для строительных материалов, то очищенные поверхности строительных деталей покрывают составом, сжимают и дают высохнуть в течение 24 часов. Не рекомендуется применять в конструкциях, работающих под нагрузкой, которая больше собственного веса детали.
4. Если состав используется как жидкая грунтовка перед облицовкой плиткой, то 1 часть состава разводится 5 частями воды и наносится на поверхность мягкой щеткой.
5. Если состав используется для улучшения связки между основанием стены и штукатуркой, то первым слоем основание обрабатывают разведенным составом (в соотношении 1 : 4), дают

высохнуть и накладывают вторично (в соотношении 1 : 2).

Штукатурка наносится до высыхания состава.

6. Состав следует хранить в сухом месте, не допуская замерзания.
Срок хранения - 1 год.