



### Основные характеристики

Серия	AtlasDesign
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А в 220...250 В Переменный ток 50 Гц

### Дополнительные характеристики

Количество выходных разъемов	1,0
Монтаж устройства	Утопленный
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Со шторками
Контрольная лампа	Без индикации
Цветовой оттенок	Карбон
Тип покрытия	Матовый
Поверхность	Декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °С
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °С
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 Циклы
Соединение – клеммы	3,0 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3,0
Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 Мм
Материал	Термопласт: все стороны
Высота	71 Мм
Ширина	71 Мм
Глубина	42 Мм
Вес нетто	0,073 Кг
Стандарты	IEC 60884-1

## Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	73,0 Г
Высота упаковки 1	4,02 См
Ширина упаковки 1	7,1 См
Длина упаковки 1	7,1 См
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	1800
Вес упаковки 2	188,0 Кг
Высота упаковки 2	110,4 См
Ширина упаковки 2	80 См
Длина упаковки 2	120 См
Тип упаковки 3	CAR
Количество штук в упаковке 3	20
Вес упаковки 3	1,89 Кг
Высота упаковки 3	10,6 См
Ширина упаковки 3	24,2 См
Длина упаковки 3	40,4 См

## Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru\_Product Life Status : **Commercialised**