

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1



СООТВЕТСТВУЕТ

ГОСТ Р 51693-2000

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

РАСТВОРИТЕЛЬ: органический

ФАСОВКА: 0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 60 кг

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 18 мес.

НАЗНАЧЕНИЕ:

для окраски решеток, оград, гаражей, оборудования и других металлических изделий, как чистых, так и ржавых поверхностей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать.

Окрашиваемые поверхности очистить от неплотно держащейся ржавчины.

При необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом или их смесью 1:1.

При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать грунт-эмаль одной партии.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

кистью, валиком, краскораспылителем в один или два слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: каждого слоя при температуре (20±2)°С не более 24 часов.

РАСХОД:

грунт-эмали на однослойное покрытие 80–200 г/м² в зависимости от цвета.

СОСТАВ:

алкидный лак, пигменты, антикоррозионные добавки, наполнители, растворители, стабилизирующие добавки.