



Основные характеристики

Серия	AtlasDesign
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А в 220...250 В переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1,0
Тип монтажа	Утопленный
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Со шторками
Контрольная лампа	Без индикации
Цветовой оттенок	Алюминий
Тип покрытия	Матовый
Поверхность	Декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °С
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °С
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 Циклы
Соединение – клеммы	3,0 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3,0
Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм ² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 Мм
Материал	Термопласт: все стороны
Высота	71 Мм
Ширина	71 Мм
Глубина	42 Мм
Масса продукта	0,073 Кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	73 Г
Высота упаковки 1	4,02 См
Ширина упаковки 1	7,1 См
Длина упаковки 1	7,1 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	835 Г
Высота упаковки 2	8,9 См
Ширина упаковки 2	19,5 См
Длина упаковки 2	23,2 См

Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **Commercialised**