


## Вилки серии AM-TOP Артикул № 300




- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

### Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 5 п                 |
| Напряжение, В                   | 400 В               |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 67               |
| вес                             | 329 г               |
| Сертификаты                     | DE, VDE, CN, CQC    |

### Чертежи и размеры



| Чертеж<br>2 MB 218             | А<br>Полоса | 16   |      |      | 32  |     |     |
|--------------------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                                |             | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.                   | a           | 142  | 144  | 147  | 186 | 186 | 180 |
|                                | b           | 70   | 78   | 87   | 94  | 94  | 101 |
|                                | n           | 109  | 111  | 114  | 145 | 145 | 138 |
|                                | y           | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Клеммы для кабеля              |             | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм <sup>2</sup> |             | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |