



Промрукав

Русский производитель электрики



ПАСПОРТ

Установочная коробка (подрозетник) для гипсокартонных (ГСК) и полых стен

Технические условия	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Материал:	Полипропилен
Цвет:	Синий RAL 5005
Климатическое исполнение:	УХЛ4 (ГОСТ 15150-69)
Температура монтажа:	от -5 °С до +60 °С
Температура эксплуатации:	от -25 °С до +40 °С
Гарантийный срок хранения и эксплуатации:	2 года
Условия хранения:	Группа 2 (ГОСТ 15150-69)
Условия транспортирования:	Группа 4 (ГОСТ 15150-69)
Эксплуатация:	В ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление).	соответствует
Проверка упаковки	Упаковка коробок осуществляется в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Укладка коробок в ящики должна производиться рядами по ГОСТ 7376. Клапаны ящика в местах соединения склеиваются клеевой лентой или скотчем.	соответствует
Проверка маркировки на ярлыке	Артикул коробки; Размеры; Количество штук в упаковке; Дата изготовления; Фамилия упаковщика; № ОТК. Допускается, по решению Изготовителя, указывать в маркировке дополнительную информацию для Потребителя (например, штрих-код, сведения о сертификации и др.).	соответствует

Заключение о качестве

Установочная коробка (подрозетник) для гипсокартонных (ГСК) и полых стен

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Соответствует ТУ