



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DAMP PROOF SLIM 1500 57 W 6500 K

DAMP PROOF | Пылевлагозащищенные светильники в компактном корпусе



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Равномерно распределяемый свет
- Экономия электроэнергии до 50% (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Компактная конструкция
- Простая установка благодаря свободному скольжению монтажных скоб по всему корпусу светильника
- Предварительный электромонтаж с кабелем питания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача: до 110 лм/Вт
- Угол раскрытия 120°
- Тип защиты: IP65



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 57,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 220...240 В |
| Коэффициент мощности λ | $\geq 0,90$ |
| Частота сети | 5060 Hz |


Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 6000 лм |
| Световая отдача | 105 лм/Вт |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | 6 sdcм |
| Индекс цветопередачи Ra | 80 |

Светотехнические параметры

| | |
|----------------|---------------|
| Угол излучения | 140 ° x 103 ° |
|----------------|---------------|

Размеры и вес



| | |
|--------------|----------|
| Длина | 1527 mm |
| Ширина | 35,0 mm |
| Высота | 48,0 mm |
| Вес продукта | 515,00 g |

Цвета и материалы

| | |
|------------------|--------------------|
| Материал корпуса | Polycarbonate (PC) |
| Цвет корпуса | White |
| Цвет продукта | White |

Температуры и условия управления

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -10...40 °C |
|---------------------------------------|-------------|

Срок службы

| | |
|-------------------------|---------|
| Срок службы L70 @ 25 °C | 25000 h |
|-------------------------|---------|

Дополнительные данные

| | |
|---------------|---------|
| Монтажный тип | Surface |
|---------------|---------|

Возможности / мощности

| | |
|-----------------------------|--------------|
| С регулировкой яркости | Нет |
| Тип соединения | Terminal |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--|------|
| Класс защиты IK (уровень ударопрочности) | IK07 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG 1 |
| Класс защиты | I |
| Тип защиты | IP65 |

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты
- В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвесного монтажа, антикражный комплект)

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075169166 | Folding carton box 1 | 1620 mm x 43 mm x 53 mm | 624,00 g | 3.69 дм ³ |
| 4058075169173 | Shipping carton box 20 | 1645 mm x 225 mm x 225 mm | 13950,00 g | 83.28 дм ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дальнейшая информация по ссылке

- ▶ www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.