Check Point Threat Extraction secured this document
Get Original

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LVPIN20 2W/940 220-240V CL G9 OSRAM

LED VALUE | LED PIN 20 300° 2W 250lm 940 220-240V CL G9



Преимущества продукта

-Индекс цветопередачи CRI 95+ и индекс насыщенного красного цвета R9 50+
-Светоотдача более 100 лм/Вт
-Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
-Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
-Расширенная гарантия 3 года
-Совместимость с выключателями с подсветкой
-Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
-Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-x
-Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

Области применения

-Для общего освещения в жилых и офисных пространствах
-Точечная декоративная подсветка мебели и витрин
-Настольные лампы и ночники
-Акцентный свет

Особенности продукта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	2
Номинальная мощность, W	2
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	15
Коэффициент мощности, PF	0.5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	4000
Световой поток, lm (текст)	250
Световой поток, lm	250
Световая отдача, lm/W	125
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	95
Коэффициент пульсации, %	3
Угол излучения, °	300

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	42
Вес продукта, g	4

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	серебристый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	прозрачный
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	30000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500В

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

PDF	Сертификат ТР 004 020
PDF	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4610590510313
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	48x19x60
Объем, м³	0.0
Вес брутто, g	8

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.