

Светодиодная лампа представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светообразующим элементом является светодиод.

Светодиодная лампа оснащена встроенным блоком питания и работает от сети переменного тока 220-240 В. Используется в стандартных светильниках как для общего освещения, так и для подсветки отдельных элементов интерьера. При соблюдении правил эксплуатации лампа рассчитана на длительный срок службы.

Светодиодная лампа оснащена IC драйвером\* - IC драйвер обеспечивает стабильный выходной ток, предотвращает перепады напряжения, колебания яркости и пульсацию света.

Светодиодная лампа оснащена системой управления CCT с функцией памяти\*\* - она позволяет выбирать необходимую цветовую температуру свечения - 2700K, 4000K или 6400K, используя выключатель. Для смены цветовой температуры выключите и включите лампу. Выбрав нужный режим, подождите 6,5 секунд для ламп MR16/ 3 секунды для ламп GX53, лампа запомнит заданный режим и воспроизведет его при следующем включении.

В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки и способ подготовки к работе.

\* Наличие IC драйвера см. на упаковке изделия

\*\* Наличие системы управления CCT с функцией памяти см. на упаковке изделия

## 1. Электротехнические и технические характеристики изделия:

| Характеристики/ серии      | C37L                                                      | C37 | C37F | A60 | A120 | G45 | B45 | GX53 | MR16 | G9 | G4 | MR | GX | A | B | C |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|----|----|----|----|---|---|---|
| Тип цоколя                 | E27/ E14/ GX53/ GU5.3/ GU10/ G9/ G4/ GX70                 |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Потребляемая мощность      | 4 Вт-25 Вт                                                |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Световой поток (не менее)  | > 80 Лм/ Вт                                               |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Индекс цветопередачи       | Ra > 80                                                   |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Цветовая температура***    | 2700K/ 4000K/ 6400K                                       |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Напряжение                 | 85-265 В                                                  |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Частота                    | 50 Гц                                                     |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Угол рассеивания           | 38°/ 100°/ 110°/ 120°/ 160°/ 180°/ 240°/ 270°/ 345°/ 360° |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Пульсация светового потока | < 10%                                                     |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Тип лампы                  | Светодиодная (SMD) (COB)                                  |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Коэффициент мощности       | PF>0.5                                                    |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Температура эксплуатации   | от -10°C до 40°C                                          |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Срок службы                | 30 000 ч                                                  |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |
| Гарантия                   | 2 года                                                    |     |      |     |      |     |     |      |      |    |    |    |    |   |   |   |

\*\*\* Цветовая температура свечения ламп может отличаться от номинальной +/- 200K

## 2. Комплект поставки.

2.1. Светодиодная лампа - 1 шт.

2.2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2.3. Упаковка - 1 шт.

### 3. Требования по технике безопасности.

- 3.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!
- 3.2. Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.
- 3.3. Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) ее контакта с водой или другими жидкостями.
- 3.4. Лампа имеет степень защиты IP20 и непригодна для использования в открытых светильниках при наружном освещении!

### 4. Хранение и уход.

- 4.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.
- 4.2. При загрязнении лампы очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

### 5. Гарантийные обязательства.

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светодиодной лампы через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 5.2. В случае обнаружения неисправности или выхода лампы из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший лампу.
- 5.3. Неправильное хранение, использование лампы или использования ее не по назначению, лишают права на гарантию.
- 5.4. Возврат лампы осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.
- 5.5. Гарантийные обязательства выполняется продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия:      | Лампа светодиодная                                                                                   |
| Товарный знак:             | Ambrella Light                                                                                       |
| Страна изготовитель:       | Китай                                                                                                |
| Наименование изготовителя: | «Хун Юан Оптоэлектроник Технолоджи»                                                                  |
| Адрес изготовителя:        | NO 22, Новый мировой район Ф, улица Спортивная, Гузэн Таун, Чжуншань город, Гуандун Провинция, Китай |
| Импортер:                  | ООО «БЕСТ ЛАЙТ», 111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 46<br>тел. +7 (495) 150-03-05                 |
| Дата изготовления:         | Указана на изделии                                                                                   |

| Артикул | Серийный номер | Дата продажи | Штамп продавца |
|---------|----------------|--------------|----------------|
|         |                |              |                |