




Euro Primer - Евро Праймер укрепляющая акрилатная грунтовка

| | |
|--------------------|--|
| Тип | Водоразбавляемая акрилатная укрепляющая грунтовка глубокого проникновения с добавками против грибков и плесени. Концентрат 1:3. |
| Область применения | Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам. |
| Объекты применения | - |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



| | |
|---|---|
| Цвета | Бесцветный |
| Расход | 5–14 м ² /л, в зависимости от впитывающей способности поверхности. |
| Тара | 0,9л, 3л, 10 л. |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением. |
| Время высыхания | 1 час. Последующая окраска через 1,5 часа. |
| Сухой остаток | около 15% |
| Плотность | около 1,0-1,1 кг/л |
| Хранение | Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| Сертификат пожарной безопасности | Пожарный сертификат |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|----------------------------|--|
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8 %. Применять при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочных держащихся старых покрытий. |
| Окраска | Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой. При проведении внутренних работ грунтовку разбавлять в соотношении 3 части воды на 1 часть грунтовки. Для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям грунтовку |



Euro Primer - Евро Праймер укрепляющая акрилатная грунтовка

использовать в неразбавленном виде.

Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты и тару вымыть водой.

Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/ЕС

Евро Праймер содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

