

Технические характеристики продукта

Характеристики

2420103

ИЗОЛЕНТА ПВХ 19мм X 20м ЧЁРНАЯ

Код EAN : 7315880070450



Основные характеристики

| | |
|--------------------|--|
| Серия | Thorsman |
| Тип продукта | Insulation tape |
| Область применения | Binding Colour coding General work Изолирование |
| Материал | PVC (поливинилхлорид) |
| Стандарты | BS EN 60454 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Цвет | Черный |
| Длина | 20 м |
| Ширина | 19 мм |
| Толщина | 0,13 мм |
| Огнестойкость | Не поддерживающий горения |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...90 °C |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Количество в одном комплекте | Комплект из 8 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 8 |

Packing Units

| | |
|------------------------------|--------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 66 г |
| Высота упаковки 1 | 2 см |
| Ширина упаковки 1 | 6,5 см |
| Длина упаковки 1 | 6,5 см |
| Тип упаковки 2 | BB1 |
| Количество штук в упаковке 2 | 8 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Вес упаковки 2 | 538 г |
| Высота упаковки 2 | 6,6 см |
| Ширина упаковки 2 | 6,6 см |
| Длина упаковки 2 | 16 см |
| Тип упаковки 3 | CAR |
| Количество штук в упаковке 3 | 200 |
| Вес упаковки 3 | 13,4 кг |
| Высота упаковки 3 | 17,3 см |
| Ширина упаковки 3 | 36 см |
| Длина упаковки 3 | 36 см |

Offer Sustainability

| | |
|---|--|
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|