

КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАСХОД НА 1 М²

Размер ячейки, мм (А)	Типоразмер ячейки, мм (А+В)	Решётка	Кол-во пластин в решёке («мама»)/ «папа» 600 мм	Обрамляющий L-профиль 600 мм	Подвесная система Т15 «PRIM»/ Т15 GL-15			АП, «ЕВРО», «универсальный», «нониус-подвес»
					Несущий проф. 3700 мм	Попереч. проф. 1200 мм	Попереч. проф. 600 мм	
35	50x50	2,78 шт.	11 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.
45	60x60	2,78 шт.	9 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.
60	75x75	2,78 шт.	7 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.
71	86x86	2,78 шт.	6 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.
85	100x100	2,78 шт.	5 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.
105	120x120	2,78 шт.	4 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.
135	150x150	2,78 шт.	3 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.
185	200x200	2,78 шт.	2 шт.	4 шт.	0,83 м.п.	1,67 м.п.	0,83 м.п.	0,83 комп.

Система комплектуется уголками PL 19x24 или PLL, если концы решёток примыкают к стене. Количество рассчитывается согласно проекту.