Check Point Threat Extraction secured this document
Get Original

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# LVMR1675 7W/940 170-250V FR GU5.3 OSRAM

## LED VALUE | LED MR16 75 110° 7W 700lm 940 170-250V FR GU5.3




### Преимущества продукта

-Индекс цветопередачи CRI 95+ и индекс насыщенного красного цвета R9 50+
-Светоотдача более 100 лм/Вт
-Расширенный диапазон входных напряжений (170В-250В) – гарантия корректной работы при нестабильном электроснабжении
-Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
-Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
-Расширенная гарантия 3 года
-Совместимость с выключателями с подсветкой
-Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
-Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-x
-Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

### Области применения

-Точечное освещение в подвесных, натяжных и реечных потолках
-Акцентная и декоративная подсветка
-Освещение кухонных гарнитуров и рабочих зон
-Трековые и шинные системы
-Гостиницы, кафе, рестораны
-Офисы и торговые залы

### Особенности продукта



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность, W (текст) | 7 |
| Номинальная мощность, W | 7 |
| Номинальное напряжение, V | 170-250 |
| Частота сети, Hz | 50 |
| Номинальный ток, mA | 53 |
| Коэффициент мощности, PF | 0.5 |

### ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Цветовая температура, K (текст) | 4000 |
| Световой поток, lm (текст) | 700 |
| Световой поток, lm | 700 |
| Световая отдача, lm/W | 100 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Цветность света (обозначение) | Средняя от 3300 до 5300 K |
| Индекс цветопередачи Ra | 95 |
| Коэффициент пульсации, % | 3 |
| Угол излучения, ° | 110 |

### РАЗМЕР И ВЕС

| | |
|---|---|
| Высота, mm | 48 |
| Вес продукта, g | 18 |

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

| | |
|---|---|
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | поликарбонат (PC) |
| Цвет рассеивателя | матовый |
| Материал рессеивателя | поликарбонат (PC) |

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

| | |
|---|---|
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Диммируемый | нет |

## КАЧЕСТВО

| | |
|---|---|
| Срок службы, ч | 30000 |
| Гарантия, лет | 3 |
| Стандарт срока службы | L70B50 |
| Защита от импульса, V | 500В |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

| | |
|---|---|
| Комплектация | нет |
| Управление | нет |
| Сквозная проводка | нет |
| Датчик | нет |

## ЗАГРУЗКИ

| | |
|---|---|
|  | Сертификат ТР 004 020 |
|  | Декларация 037 |
|  | Фото упаковки |

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Код товара | 4058075582811 |
| Тип упаковки | цветная упаковка |
| Размеры упаковки, mm | 51x51x60 |
| Объем, м³ | 0.0 |
| Вес брутто, g | 28 |

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.