



Эмаль ПФ-115 «ВИТеко»

- алкидная
- универсальная
- для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль ПФ-115 «ВИТеко» предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения (кроме окраски пола).

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность перед окрашиванием высушить, предварительно очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Если при хранении на поверхности эмали образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить. При необходимости эмаль разбавить сольвентом, уайт-спиритом, скрипидаром или их смесью 1:1.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Эмаль наносить кистью, валиком или краскораспылителем.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

каждого слоя эмали при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ – 24 часа.

РАСХОД ЭМАЛИ

на однослойное покрытие 95-185 г/м² в зависимости от цвета. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

СОСТАВ

алкидный лак, олифа, пигменты, наполнители, растворители, сиккатив

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев со дня изготовления.

ФАСОВКА

0,8 кг

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

ТУ 2312-005-22382634-2013

Производитель: ООО «ВИТ»,
Россия, 403014, Волгоградская обл., Городищенский район,
ж/д ст. Орловка, ул. Строительная, стр. 6
Тел.: (8442) 35-46-70. Факс: (8442) 35-47-24.

8-800-301-81-03

Звонок по России бесплатный