

Schimmelstopp

Антиплесень (концентрат)

фунгицидный и альгицидный концентрат
добавка для фасадных красок и штукатурок на
силиконовой и дисперсионной основе
для внутренних и наружных работ



Материал

Область применения	Специальная добавка для всех "Дюфа" фасадных красок и штукатурок на основе силикона и дисперсии для наружных работ, для профилактики против водорослей, плесени и грибка. Добавка обеспечивает надежное и длительное защитное действие против появления водорослей, плесени и грибка. Также можно применять в местах с полной тепловой защитой.
Свойства	Фунгицидная и альгицидная добавка в краски и штукатурки на дисперсионной и силиконовой основе.
Цвет	Прозрачный
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Вид материала	Микробиоцидная комбинация активных добавок.
Активные добавки	14,4 г/кг 2-N-октил-2H-изоциазол-3-он GAS-Nr. 26530-20-1
Код продукта	M-DF 02F

Нанесение

Добавка	Перед добавлением основательно встряхнуть и в указанном количестве (соотношение компонентов) добавить в краску или в штукатурку. Замешать вручную в материал для покрытия. Предпочтительнее применение стандартной мешалки.
Соотношение компонентов	Дисперсионные и силиконовые краски (фасовка 10 л): при среднем поражении 250 мл.: 10к Штукатурки (фасовка 25 кг): 250 мл.: 25 кг
Основание	Должны быть чистыми, прочными, сухими и технически правильно подготовленными. Мы рекомендуем соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18 363, часть С. Окраску прочных, слегка впитывающих внутренних оснований можно производить без предварительной грунтовки. Непрочные покрытия полностью удалить. С пораженных поверхностей тщательно удалить водоросли*, плесень* или грибок*, промыть и хорошо просушить. Затем нанести раствор для санации düfa Sanierlösung D 113 FA и оставить на 24 часа сохнуть.
Расход	250мл/10 л. в зависимости от тяжести поражения 250 мл/25 кг (штукатурки). Необходимо соблюдать указанную дозировку. Фасовку перед добавлением хорошо встряхнуть.
Совместимость	Добавлять только в указанном количестве. Не добавлять и не смешивать с другими материалами.
Чистка рабочих инструментов	После проведения работ промыть водой, при необходимости с добавлением моющего вещества.
Температура нанесения	Не наносить при температуре объекта и воздуха ниже +5 °С. Не наносить при дожде, опасности морозов и на сильно нагретые поверхности.
Фасовка	250 мл
Хранение	Тщательно закрытой таре. В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

*	С биоцидами обращаться осторожно. Перед применением внимательно прочитать меры предосторожности и информацию о продукте.
---	--



Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Работать в перчатках. При попадании в глаза тщательно промыть водой и проконсультироваться у врача. Испарения/аэрозоль не вдыхать. Не допускать выделения в окружающую среду. Не сливать в канализацию. Не допускать попадания в глаза и на кожу.
Дальнейшие указания	Речь идет о продукте, который оснащен специальными веществами, предотвращающими образованию плесени, грибка и водорослей. Эти активные вещества обеспечивают длительную, но ограниченную во времени защиту, срок эффективности которой зависит от условий объекта, как например интенсивность поражения и влажности. Поэтому длительная защита для предотвращения прорастания грибка и водорослей не возможна.
Утилизация	Жидкий материал, смесь с дисперсионными красками и неочищенную фасовку сдать в специальные пункты приёма. Только абсолютно пустые фасовки сдавать в переработку.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 12/2013