

Информационное письмо

Герметик акриловый MasterTeks ProfiMaster экспресс



Высококачественный однокомпонентный пластоэластичный герметик на основе акриловой дисперсии. Предназначен для заполнения трещин и швов при внутренних и наружных работах на различных поверхностях: бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, кирпич, древесина, металл, пвх.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Допускается окрашивание через 20 минут после нанесения (рекомендуется окрашивать через 2 часа, в случае более раннего окрашивания высыхание герметика может повлиять на растрескивание краски);
- Время обработки 20 минут – комфортное время для формирования ровного аккуратного шва;
- Высокая эластичность и устойчивость к образованию трещин;
- Подходит для подвижных швов (выдерживает смещение материалов до $\pm 7,5\%$);
- Не содержит растворителей, изоцианатов, без раздражающего запаха;
- Легкая очистка инструмента с помощью воды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Заделка трещин в стенах, потолках, фасадах;
- Герметизация углов стен и потолков;
- Герметизация вокруг дверей, окон, подоконников;
- Соединения гипсокартонных плит (в том числе соединение углов);
- Герметизация вентиляционных каналов;
- Защита полиуретановой пены от УФ-излучения.

Технические данные	
Цвет	Белый
Гарантированный срок хранения	24 месяца. Допускается транспортировка до -20°C (5 циклов)
Фасовка	Картридж – 280 мл
Артикул	9613173
Штрихкод	4743307148476
Страна изготовления	Эстония