DECORIX

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный обезжириватель-очиститель DECORIX® на основе неагрессивных растворителей предназначен для полного удаления смазочных материалов, грязи, гудрона, масляных и жировых загрязнений с различных поверхностей. Применяется во время работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов машин и механизмов, перед применением клеев, герметиков, мастик, а также для увеличения адгезии перед покраской. Используется для обезжиривания старых лакокрасочных покрытий, металла, пластмасс, загрунтованных и шпатлёванных поверхностей.



ПРИМЕНЕНИЕ

1. Тщательно встряхнуть содержимое баллона в течение 5 секунд. При необходимости удалить крупные остатки загрязнений.
2. Распылить обезжириватель на загрязнённую поверхность (при сильном загрязнении дать впитаться в течение 5–10 минут). Внимание! Не распылять на горячие поверхности. Не подходит для очищения клейких поверхностей. Перед применением средства проверить его воздействие на резиновые, пластмассовые и окрашенные участки на незаметном месте.
3. Протереть поверхность чистой, сухой тканью. При необходимости повторить обработку.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°С до +50°С! При хранении не допускайте сдавливания баллона.
Срок хранения: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания обезжиривателя-очистителя на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ

520
℮ Масса нетто: 240 г



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Смесь органических растворителей.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Смесь органических растворителей, смесь пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	340
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,28
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206



АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ И АРТИКУЛ		ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Обезжириватель-очиститель	0109-02 DX	4 610122 131603	1 46 10122 13160 0

AM Quality
Компания ООО «ЭЙ ЭМ КВОЛИТИ» • 121609, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, б-р Осенний, д. 23. Тел.: +7 (495) 258-82-41 • E-mail: info@decorix.ru • WWW.DECORIX.RU