

✓ Глубоко матовая. ✓ Формирует бархатистое покрытие. ✓ Не меняет цвет, не желтеет со временем. ✓ Удобно наносится. ✓ Быстро сохнет. ✓ Без неприятного запаха. ✓ Обладает антигрибковыми свойствами. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).		
	Расход на 1 слой	150-170 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
	Колеровка	Ручная колеровка универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Машинная (компьютерная) колеровка, без гарантии попадания в цвет. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.
	Степень блеска	Матовый.
	Фасовка, кг	.
	Срок хранения	18 месяцев в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия		ТУ 20.30.11-002-88624257-2017
Марка		ЛКМ-ВД-КА-03-01
Назначение		Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Используется для окраски потолков внутри сухих помещений с нормальной влажностью (жилые комнаты, коридоры, офисы). Краска применяется для внутренних работ. Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.
Сухой остаток		Ок. 50%.
Плотность		1,4-1,5 кг/л.
Разбавитель		Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.
Рабочая температура нанесения		Не ниже +8°C.
Цвет		Белый.
База/Основа		-
Гранулярность		-
Консистенция		-
Набор прочности		2 недели.
Растяжимость		-
Термостойкость		-
Условия эксплуатации		Не допускать попадания воды и механического воздействия.
Стойкость к мытью		-

Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода, экологически чистый мрамор.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски поверхность загрунтовать, например, грунтом «Универсальный Базис» Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.