

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

GRAND LATEX 7



Тип	Латексная краска для стен и потолков. Полуматовая
Назначение	Применяется для обработки стен и потолков кухни, гостиной, детской комнаты, офиса и других помещений, требующих частой влажной уборки с применением моющих средств. Подходит для окрашивания древесины, в т.ч. окон, дверей и дверных проемов. Виды окрашиваемых поверхностей: <ul style="list-style-type: none">• оштукатуренные и зашпатлеванные (с помощью материалов на основе цемента и гипса) поверхности,• бетонные, кирпичные, гипсокартонные основания,• ДСП, ДВП, OSB,• древесина,• обои под покраску,• ранее окрашенные поверхности.
Технические характеристики:	
Внешний вид покрытия	Аспект: полуматовый Цвет: белый
Колеровка	Компьютерная и ручная колеровка в пастельные тона
Высыхание при температуре 20°C и относительной влажности 70%:	«От пыли» – 30 минут Сухая на ощупь – 1 час Повторное нанесение – через 4 часа
Плотность	1,33 кг/л
Расход	1л на 10м ²
Разведение	первый слой - до 10%
Состав	Основа: акриловые сополимеры Пигмент: диоксид титана Наполнитель: микронизированный мрамор Разбавитель: вода Функциональные добавки
Класс истираемости (согласно DIN EN)	1

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

13300)

Рекомендуемое количество слоев: 1-2

Гарантийный срок хранения: 2 года при температуре от +5°C до +35°C

Применение

Подготовка поверхности: Краску следует наносить на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность. Со старых непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, следует обработать наждачной бумагой до появления шероховатости, удалить пыль. На основания со следами просачивания воды нанесите слой гидроизолирующего средства POLYFLUID. Если на поверхности есть следы мха, грибка или плесени, предварительно очистите поверхность, используя противогрибковое средство FONGIFLUID. Перед покраской поверхность рекомендуется обработать акриловым грунтом AlphaPrimer.

Инструменты для нанесения Кисть, валик, пистолет "airless". Очистка инструментов производится водой.

Нанесение Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить водой на 10%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 1 час. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%.

Меры предосторожности При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.

Утилизация После использования краски пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки краски в канализацию, на почву, в водоемы.
