

## Шпатлевка для дерева ВД АК 001



Шпаклевка на основе водной акриловой дисперсии представляет собой пластичную массу, состоящую из полимерного связующего, пластификатора, карбонатного наполнителя и разбавителя, предназначена для шпаклевания деревянных поверхностей - паркет, окна, двери, мебель.

### Метод применения:

Наносится металлическим шпателем на дефектные места на поверхности дерева. После высыхания хорошо отшлифовать. При температуре ниже +4 °С шпаклевка может затвердеть, для размягчения, банку со шпаклевкой поместить в тару с горячей водой. Шпаклевки разных цветов можно смешивать между собой. Для промывки инструмента использовать мыльный раствор.

### Подготовка к работе:

Шпаклевка готова к применению. Поверхность должна быть чистая, обезжиренная.

### Хранение:

В упаковке производителя в сухом помещении при температуре выше 0°С срок хранения 3 года.

Не боится замораживания (после оттаивания полностью сохраняет свои свойства).

Акриловые шпатлевки по органолептическим и физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

<b>Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания</b>	По утвержденным образцам цвета
<b>Внешний вид</b>	Поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной без посторонних включений, пузырей, трещин
<b>Усадка</b>	После высыхания на поверхности шпатлевки не должно появляться трещин
<b>Тонкость перетира (остаток на сите №02) %, не более</b>	1
<b>Сухой остаток в %, не менее</b>	75
<b>Время высыхания до степени 3 ,ч, не более: при температуре (18±2)°С</b>	5
<b>Шлифуемость</b>	При шлифовании не должно прилипать к наждачной шкурке и отслаиваться
<b>Плотность</b>	1,72 кг/л