



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LVGX53100 10W/940 170-250V CL GX53

OSRAM

LED VALUE | LED GX53 100 110° 10W 1000lm 940 170-250V CL GX53



Преимущества продукта

- Индекс цветопередачи CRI 95+ и индекс насыщенного красного цвета R9 50+
- Светоотдача более 100 лм/Вт
- Расширенный диапазон входных напряжений (170В-250В) – гарантия корректной работы при нестабильном электроснабжении
- Стабильный световой поток и сохранение ресурса во всем диапазоне входных напряжений
- Коэффициент пульсаций светового потока менее 3% – больше зрительный комфорт
- Расширенная гарантия 3 года
- Совместимость с выключателями с подсветкой
- Соответствие ЭМС. Защита от взаимных помех между электронными устройствами
- Многоуровневая защита от импульсных перенапряжений, электростатических разрядов и быстрых переходных процессов в соответствии с группой стандартов IEC 61000-4-х
- Безвредные материалы – отсутствие вредных веществ

Области применения

- Идеальное решение для встраиваемых и накладных светильников в натяжные, подвесные или реечные потолки
- Для создания общего и акцентного освещения в жилых, общественных и офисных пространствах
- Для помещений с повышенной влажностью
- Подсветка витрин, стеллажей и световая реклама

Особенности продукта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, W (текст)	10
Номинальная мощность, W	10
Номинальное напряжение, V	170-250
Частота сети, Hz	50
Номинальный ток, mA	68
Коэффициент мощности, PF	0.5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура, K (текст)	4000
Световой поток, lm (текст)	1000
Световой поток, lm	1000
Световая отдача, lm/W	100
Цветовая температура, K	4000
Цветность света (обозначение)	Средняя от 3300 до 5300 K
Индекс цветопередачи Ra	95
Коэффициент пульсации, %	3
Угол излучения, °	110

РАЗМЕР И ВЕС

Высота, mm	27
Вес продукта, g	42

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат (PC)
Цвет рассеивателя	прозрачный
Материал рессеивателя	поликарбонат (PC)

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Пылевлагозащита	IP20
Диммируемый	нет

КАЧЕСТВО

Срок службы, ч	30000
Гарантия, лет	3
Стандарт срока службы	L70B50
Защита от импульса, V	500V

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплектация	нет
Управление	нет
Сквозная проводка	нет
Датчик	нет

ЗАГРУЗКИ

	Сертификат TP 004 020
	Декларация 037
	Фото упаковки

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	4610590510245
Тип упаковки	цветная упаковка
Размеры упаковки, mm	77x32x81
Объем, м³	0.0
Вес брутто, g	52