

Технические характеристики продукта

Спецификации



РОЗЕТКА с заземлением без шторок, (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, АНТРАЦИТ

BLNRA110116

Код EAN : 3606481198211

Основные характеристики

Серия	Blanca
Тип продукта	Розетка
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Режим фиксации	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 12 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А в 250 В Переменный ток 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество выходных разъемов	1
Монтаж устройства	Открытый
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Без шторок
Стандарт разъема	Schuko
Контрольная лампа	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Colour	Черный
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Соединение – клеммы	3 винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1

Количество кабелей	3
Емкость зажимного соединения	1.5...4 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	41 мм
Вес нетто	0,054 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	55 г
Высота упаковки 1	4,1 см
Ширина упаковки 1	6,5 см
Длина упаковки 1	6,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	757 г
Высота упаковки 2	8,9 см
Ширина упаковки 2	19,5 см
Длина упаковки 2	23,2 см
Тип упаковки 3	CAR
Количество штук в упаковке 3	24
Вес упаковки 3	1,699 кг
Высота упаковки 3	10,6 см
Ширина упаковки 3	24,2 см
Длина упаковки 3	40,4 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---