



ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»

Тип	Латексная шпатлевка готовая к применению.
Область применения	Предназначена для устранения дефектов и выравнивания поверхности фасадов при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, а также для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,6-1 м ² /кг (1-1,7 м ² /л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.
Сухой остаток	Ок. 78 %
Плотность	Ок. 1,7 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов
Цвет	Белый
Заполняющая способность	До 5 мм
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
Фасовка	1,5 кг; 3 кг; 5 кг; 8 кг; 16 кг; 30 кг



ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%. Не рекомендуется проводить шпатлевание в случае непосредственного воздействия на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. Рекомендуемая толщина слоя до 3 мм. Во впадинах и углублениях до 5 мм.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от старых, непрочных держатся покрытий, пыли, грязи. В случае поражения грибком, плесенью или микроорганизмами, поверхность обработать дезинфицирующим средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Сильно впитывающие и мелящие поверхности прогрунтовать грунтом фасадным «Профи» ТЕКС.
Выравнивание	Наносить шпателем в один или несколько слоев на сухую подготовленную поверхность. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА	Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
