



30 минут



Предельно
допустимая нагрузка
на изделие
40 кг

Фасады, цоколь, полки и выдвижные ящики приобретаются отдельно. При установке фасадов стороннего производителя лишние отверстия заглушить деревянными шкантами или пластиковыми втулками диаметром 5мм. Информацию получайте у продавца.



X12



X12



X44



X6




X28



X4



X4



X2



X4

3,5x20 3,5x16



X12

X14



X5

ИНСТРУКЦИЯ
УСТАНОВКИ КРЕПЕЖА

X1

КСП-40

ВхШхГ: 2040x400x550

Деталь	Шт.	КСП-40		
		Л	В	Н
3	1	2038	398	
15	1	2040	550	
16	1	2040	550	
17	2	368	550	
18	1	368	550	

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменить комплектацию изделий без предварительного информирования клиентов с сохранением прочности, функциональности и эстетики отдельных узлов и изделий в целом.

Сборку изделия рекомендуется производить квалифицированному персоналу.

1

12

2

12

3

44

4

ВНИМАНИЕ!
ОПОРЫ РАСПОЛОЖИТЬ
СОГЛАСНО РИСУНКУ

4 2 3,5x16 3,5x20

4 12

5

3,5x16

10 5 ?