

EUROTEX® Сауна Масло для полов и полков в банях и саунах



Назначение:

Защита деревянных полов и полков от набухания и растрескивания в условиях высоких температур, циклического увлажнения и загрязнения.

Область применения:

Применяется в парильных, помывочных и прочих помещениях бань и саун по любым вертикальным и горизонтальным поверхностям, в том числе полам и полкам:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным основаниям
- по любым породам древесины, в том числе по термообработанной древесине
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера, вагонка, блок-хаус, MDF, OSB и др.)
- придает поверхности исключительно высокие грязе-водоотталкивающие свойства
- в 5 раз снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды
- поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- препятствует растрескиванию древесины
- в процессе эксплуатации абсолютно безопасно при соприкосновении с кожей человека даже под воздействием высоких температур
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха, не токсично

Условия проведения работ

- t° окружающего воздуха и поверхности от $+5^{\circ}$ С
- относительная влажность воздуха не более 85%
- влажность древесины не более 20%

Подготовка поверхности

ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений, промыть водой и просушить

Инструмент

Кисть, тампон, льняная или трикотажная ткань

Разбавление

Запрещено

Колеровка

Не рекомендуется

Проведение работ

Масло втирать по направлению волокон древесины. Для сильно и быстро впитывающей древесины произвести обработку в 2 слоя. Торцевые спилы пропитать в 2-3 слоя.

Через 12 - 24 часа парильное помещение протопить, излишки масла удалить впитывающей тканью, дать остыть. При отрицательных температурах возможно застывание масла. В этом случае, перед использованием, необходимо подогреть масло до $+20^{\circ}$ С

При отрицательных температурах возможно застывание масла. В этом случае, перед использованием, необходимо подогреть масло до $+20^{\circ}$ С

Время высыхания (при t° $20\pm 2^{\circ}$ С):

- межслойная сушка – 30-60 мин
- полное высыхание – 24 часа

Расход (в 1 слой):

1 л на 8-15м²

Очистка инструмента:

вода с добавлением бытовых моющих средств

Связующее	смесь природных масел
Методы нанесения	кисть, губка, ткань
Разбавление	запрещено
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 85%
Допустимая влажность древесины	до 20%
Количество слоев	<ul style="list-style-type: none"> • сильновпитывающие основания -2 слоя • торцевые спилы – 3 слоя
Расход в 1 слой	1л на 8 - 15м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	<ul style="list-style-type: none"> • межслойная сушка – 30-60 минут, • полное высыхание – 24 часа
Цвет	бесцветный
Срок службы покрытия (внутри помещений) *	до 5 лет в зависимости от эксплуатационной нагрузки
Очистка инструмента	<p>вода с добавлением бытовых моющих средств</p> <ul style="list-style-type: none"> • при t° от -40° до +40°C
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> • не теряет свойств при замораживании, возможно застывание масла, в этом случае отогреть состав при комнатной температуре
Срок годности	5 лет в заполненной герметичной таре
Фасовка	250 мл, 0.8л.