



АО «Альпа Коутингс»

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

PremiumLATEX

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ



Техническая информация

Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Высокая влагостойкость• Стойкая к загрязнению, появлению плесени и грибка• Высокая паропроницаемость, стены «дышат»• Стойкая к мытью с применением моющих средств• Отличная белизна – на основе мрамора• Компьютерная и ручная колеровка (более 5000 оттенков)• Быстро сохнет, без запаха• Рекомендована для детских, лечебных и пищевых учреждений
Область применения	Применяется для окрашивания стен и потолков в ванных комнатах, кухнях, столовых и других помещениях с повышенной влажностью и активной эксплуатационной нагрузкой. Типы поверхностей: оштукатуренные и зашпатлеванные (с помощью материалов на основе цемента и гипса) поверхности, бетонные, кирпичные, гипсокартонные основания, ДСП, ДВП, обои под покраску.
Класс мокрого истирания	Класс 1 по DIN EN 13300
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Колеровка	Компьютерная и ручная колеровка в светлые и пастельные тона по веерам <ul style="list-style-type: none">• ALPA Paints• Display Collection• RAL• NCS• Folio
Плотность	1,52 г/см ³
Расход	1л на 8м ²
Состав	Акриловые сополимеры, вода, диоксид титана, микронизированный мрамор, функциональные добавки
Фасовка	1,812л

Рекомендации по применению

**АО «Альпа Коутингс»**

Юр.адрес: 142450, РФ, Московская область, Ногинский р-н,
г.Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, помещение 203
ИНН 5027151616 / КПП 503101001 / ОГРН 1095027008240

Факт.адрес: 150523, г. Москва, Щелковское шоссе, д.100,
корпус 1, офис 4029 Тел./факс: +7 (495) 627-75-65
www.alpa.ru

Подготовка поверхности	Краску следует наносить на сухую, очищенную от грязи, обезжиренную поверхность. Со старых, непрочных оснований необходимо удалить отслаивающиеся частицы. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зашкурьте до появления шероховатости, удалите пыль. На основания со следами просачивания воды нанесите гидроизолирующее средство Polyfluid. Зараженные грибок поверхности, очистите с помощью препарата Fongifluid. Перед применением рекомендуется обработать стену акриловым грунтом AlpaPrimer.
Применение	Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить водой на 7%. Второй слой наносится через 4 часа без разбавления. Не наносить краску при температуре ниже 12°C и относительной влажности, превышающей 80%.
Инструменты	Кисть, валик, пистолет "airless". Очистка инструментов производится водой.
Время высыхания	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% – 1 час.

Дополнительная информация

Меры предосторожности	При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищеварительный тракт немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступных для детей местах.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления. Краска выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°C, а также транспортировку при температуре ниже 0°C продолжительностью не более месяца. В случае размораживания краску постепенно оттаивают и тщательно перемешивают до однородной консистенции.
Утилизация	После использования пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку. Не выливать остатки краски в канализацию, на почву, в водоемы.