

brite

Масло интерьерное BRITE



- 100% натуральный продукт;
- С твёрдым воском для мебели, элементов отделки и декора (потолочных и стеновых панелей, балюстрад и т.д.);
- Не меняет естественный цвет древесины;
- Эффектно подчеркивает природную красоту и текстуру древесины;
- Возможно нанесение на любые породы древесины;

Краткая аннотация

Фасовка <ul style="list-style-type: none">• банка - 0,75 л• ведро - 2,5 л	Нормативная документация: ТУ 20.30.22-330-49404743-2017
Назначение <p>Масло интерьерное BRITE с твердым воском для деревянных поверхностей внутри помещений. Содержит тунговое масло, которое является природным антисептиком, в композиции с льняным маслом позволяет дереву свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности, значительно повышая эксплуатационную устойчивость древесины. Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, оседанию и накоплению грязи и пыли, образует водоотталкивающее покрытие.</p> <p>Масло интерьерное BRITE отлично впитывается в дерево, не образуя видимой пленки, что позволяет сохранить визуально ощущение натуральной древесины. Подходит для всех пород древесины, после высыхания не меняет естественный оттенок дерева. Изготовлено исключительно из натуральных компонентов. Образует водо- и грязеотталкивающее покрытие. Масло интерьерное препятствует появлению царапин, легко наносится и подчеркивает текстуру, природную красоту дерева.</p>	Пригодные подложки: дерево
Применение <p>Подготовка поверхности. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины не более 20 %). Новую деревянную поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних</p>	Высыхание первого покрытия – 24 часа. Последующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Поверхность полностью высыхает по


<p>включений. Обработанные ранее маслом поверхности очистить от посторонних включений. Не требует предварительного грунтования! Нанесение. Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности – не выше 70 %. Наносить экономно при помощи ветоши методом втирания, либо тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной. Разбавление не требуется. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут. Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов. Наносится 1-2 слоя.</p> <p>Инструменты для нанесения: тампон из ткани, кисть из натуральной щетины.</p>	<p>истечении 5-7 дней.</p>
--	----------------------------

<p>Разрешительная документация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство о гос. регистрации. 	<p>Расход 1 л – до 20 м² в зависимости от породы древесины, впитывающей способности. Расход зависит от типа древесины, ее предварительной обработки и способа применения.</p>
--	---

<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.</p>	
---	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Агрегатное состояние	Средне вязкая жидкость
Плотность	0,8-0,9
Массовая доля нелетучих веществ	98-99
Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	50-64

<p>Меры предосторожности «ОСТОРОЖНО»</p>  <p>Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. При попадании на кожу может вызывать слабое раздражение. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	
---	--

<p>Транспортировка и хранение Лак транспортировать и хранить в герметично закрытой таре при температуре от -30°С до +30°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p>Состав: смесь модифицированных натуральных масел, воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, целевые добавки.</p>
---	--

Произведено по рецептуре и контролем качества
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru