

Главные правила хранения:

Только горизонтально: сложите фасады в ровные стопки (штабели) на ровную поверхность. Вертикальное хранение (у стены) гарантированно приведет к прогибу деталей под собственным весом.

Используйте прокладки: переложите каждый слой фасадов чистым картоном, вспененным полиэтиленом или сухими деревянными рейками одинаковой толщины. Это защитит от царапин и обеспечит вентиляцию.

Соблюдайте климат: идеальные условия — температура от +18°C до +24°C и относительная влажность воздуха 40–60%.

Сроки акклиматизации: фасады должны отлежаться в помещении, где будут установлены, минимум **4–7 дней** (в заводской упаковке). Если упаковка герметичная, за 2 дня до монтажа её нужно аккуратно надрезать по торцам.

Чего делать категорически нельзя:

Не храните на полу: особенно на бетонном или кафельном покрытии (оно отдает сырость). Используйте поддон или настил высотой не менее 10 см от пола.

Не ставьте у тепла: держите массив минимум в 1.5–2 метрах от батарей, обогревателей и теплых полов, иначе дерево высохнет неравномерно и потрескается.

Защищайте от солнца: прямые УФ-лучи выжигают хвою. Необработанное дерево быстро пожелтеет пятнами.

Избегайте сквозняков: резкое движение воздуха с разной температурой вызовет внутреннее напряжение в древесине, и геометрия фасада «поплывет».

Выбор защитного покрытия зависит от того, где именно будет стоять мебель, насколько активно она будет использоваться и какой внешний вид вы хотите получить. Поскольку хвоя — мягкая порода, покрытие должно не только защищать от влаги, но и повышать стойкость к царапинам.

Мебельное масло и воск (Лучший выбор для текстуры)

Акриловые и полиуретановые лаки (Максимальная защита)

Интерьерные эмали и краски (Для изменения цвета) *Важно:* перед покраской хвои обязательно нанесите изолирующий грунт против пятен, иначе смола со временем проступит сквозь краску в виде желтых пятен.

Морилки + финиш (Для эффекта ценных пород)