

# Вяжущее гипсовое Г-5И, Г-6И (Гипс строительный) ГОСТ 125-79



## Описание:

Вяжущее гипсовое марки Г-5И, Г-6И изготовлено на высокотехнологичном оборудовании по ГОСТ 125-79, цвет белый (светло серый).

## Область применения:

Применяется в строительстве для отделочных работ внутри помещений, изготовления мелкоштучных гипсовых блоков в малоэтажном строительстве, а также декоративных элементов отделки.

## Инструкция по применению:

Для приготовления раствора необходимо 1кг гипса строительного, развести в 0.6-0.7л воды и тщательно перемешать. Раствор использовать сразу после приготовления.

## **Упаковка и хранение:**

Упаковано в бумажные мешки весом 30кг. Хранить продукцию в сухом месте с максимальным складированием: 2 паллеты в высоту. Срок годности в фабричной закрытой упаковке, в сухом месте – 2 месяца.

## **Внимание!!!**

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, использовать по применению в соответствии с нормами и правилами строительного дела.