

Шпатлевка для дерева ВД АК 001



Шпаклевка на основе водной акриловой дисперсии представляет собой пластичную массу, состоящую из полимерного связующего, пластификатора, карбонатного наполнителя и разбавителя, предназначена для шпаклевания деревянных поверхностей - паркет, окна, двери, мебель.

Метод применения:

Наносится металлическим шпателем на дефектные места на поверхности дерева. После высыхания хорошо отшлифовать. При температуре ниже +4 °С шпаклевка может затвердеть, для размягчения, банку со шпаклевкой поместить в тару с горячей водой. Шпаклевки разных цветов можно смешивать между собой. Для промывки инструмента использовать мыльный раствор.

Подготовка к работе:

Шпаклевка готова к применению. Поверхность должна быть чистая, обезжиренная.

Хранение:

В упаковке производителя в сухом помещении при температуре выше 0°С срок хранения 3 года.

Не боится замораживания (после оттаивания полностью сохраняет свои свойства).

Акриловые шпатлевки по органолептическим и физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	По утвержденным образцам цвета
Внешний вид	Поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной без посторонних включений, пузырей, трещин
Усадка	После высыхания на поверхности шпатлевки не должно появляться трещин
Тонкость перетира (остаток на сите №02) %, не более	1
Сухой остаток в %, не менее	75
Время высыхания до степени 3 ,ч, не более: при температуре (18±2)°С	5
Шлифуемость	При шлифовании не должно прилипать к наждачной шкурке и отслаиваться
Плотность	1,72 кг/л