

DALI® КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Назначение:

Декоративное окрашивание потолков в жилых и общественных помещениях.

Область применения:

Внутри помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)

Разрешена к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.

Разрешена для окрашивания путей эвакуации.

Класс пожарной опасности КМ 1.

Свойства:

- образует глубококоматовое шелковистое белоснежное покрытие
- отличается высокими показателями укрывистости
- обладает пониженным пылеудержанием: не задерживает пыль на окрашенной поверхности
- устойчива к выгоранию под воздействием любых источников света, не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации
- максимально удобна в нанесении: не разбрызгивается, не течет и не капает с малярного инструмента, не оставляет разводов и подтеков
- устойчива к сухой уборке
- образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
- не мелит
- не имеет неприятного запаха

Рекомендации по применению:

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°C кистью, валиком или распылителем.



Технические данные:

Состав	акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнитель (микронизированный мрамор), специальные аддитивы, вода
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы краски
Разбавитель	вода
Температура применения	от +10°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2
Расход в 1 слой	1л до 8м ² в зависимости от качества поверхности, толщины слоя и используемого инструмента
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка - 1 час полное высыхание – 2 часа окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
Блеск покрытия (ед. /класс)	3/глубокоматовый
Цвет	супербелый (96%)
Колеровка ручная	- колеровочными красками Dali™ - универсальными колерными пастами Dali™, не более 4% от массы краски
Степень перетира, мкм	не более 40
Плотность, г/см ³	1,65 - 1,75
Класс пожарной опасности	КМ 1
Прогнозируемый срок службы покрытия	не менее 10 лет
Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	- при t° от +5°C до +35°C - выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C либо однократное нециклическое замораживание до -40°C на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,9; 2,5; 5; 9 л

Совместимость с другими ЛКМ:

Этапы работ	Совместимые ЛКМ
1. Предварительная очистка поверхности от биопоражений	DALI™ Универсальный антисептик
2. Предварительное грунтование	DALI™: Нано-грунтовка, Грунтовка Укрепляющая, Грунт-концентрат Влагозащитный ЭКОДОМ™ Грунтовка Проникающая
3. Финишная декоративная отделка	DALI-DECOR™ Лак лессирующий перламутровый
4. Специальная обработка	DALI™: Гидростоп

! Советы эксперта:

- наиболее важную роль в получении итогового качественного покрытия играет малярный инструмент; для окраски потолка предпочтительнее использовать меховой валик с длинным ворсом, по возможности, натуральным
- окраску рекомендуется проводить в перекрестных направлениях: первый слой – параллельно окну, второй слой – перпендикулярно окну
- при необходимости, допускается нанесение краски в 3 слоя