

Светодиодная лента Geniled

Один из самых популярных источников света, широко используемых для освещения в интерьере. Теперь в новой яркой упаковке!



geniled

Новая упаковка

Теперь упаковка выглядит более дружелюбно. Мы придали ей обтекаемую форму как бы повторяющую изгибы световых пятен. Верхняя часть окрашена в яркий цвет, символизирующий температуру свечения ленты. Оригинальный дизайн упаковки привлекает внимание покупателей.

Светодиодная лента Geniled представлена двух категорий: основное освещение и декоративная подсветка. Иллюстрации на лицевой части упаковки подскажут сферу применения ленты. Теперь покупатель самостоятельно может выбрать товар без участия продавца-консультанта.



geniled

Цветовая температура

Каждая упаковка имеет индивидуальный цвет, характеризующий цвет свечения ленты. Светодиодные ленты Geniled подойдут для любых дизайнерских задумок.



2700-300K ●

Теплый белый свет обеспечит уютную, домашнюю атмосферу.



3800-4200K ●

Белый дневной свет максимально приближен к естественному солнечному.



6000-6500K ●

Белый холодный свет создает бодрое, рабочее настроение.



RGB ●

RGB ленты создают разноцветную подсветку.

geniled



Особенности

Светодиодные ленты Geniled универсальны в применении и просты в монтаже.

Мы производим ленты разной цветовой гаммы, разной степени яркости и разной температуры свечения. В зависимости от потребности вы можете выбрать ленту для сухих, влажных помещений или улицы.

Благодаря меткам на поверхности резать ленту легко и просто. Самоклеящаяся основа позволяет надежно закрепить ленту на любой гладкой поверхности.

geniled



Professional series

Профессиональное решение для коммерческих проектов и дома. Высокая цветопередача обеспечит правильное, без искажений, восприятие разных цветов. Качественное освещение положительно влияет на здоровье глаз и самочувствие.

до 90лм/Вт

Энергоэффективность

до 86Ra

Высокий индекс цветопередачи

geniled

Ультратонкое покрытие IP65



Влагозащищенные светодиодные ленты Geniled IP65 теперь под защитой нового покрытия. Оно в разы тоньше предыдущего, но благодаря специальной формуле еще эффективнее и долговечнее, чем раньше!

В основе новой формулы влагозащитного покрытия прозрачный силикон и диэлектрический лак. Защита наносится в 2 этапа методом струйного распыления, что позволяет проникать составу не только на лицевую часть ленты, но и на боковую.

Новое влагозащитное покрытие толщиной всего 0,5мм не утяжеляет ленту, не увеличивает ее размеры, а главное - не искажает излучаемый свет. Благодаря устойчивости покрытия к ультрафиолетовому излучению лента не пожелтеет и прослужит долгие годы.



geniled

Основное освещение

Яркие ленты Geniled идеальны для основного освещения интерьера. С их помощью легко создать общее освещение гостиной, спальни, гардеробной или рабочей поверхности.

Светодиодные ленты Geniled имеют различную степень защиты от климатических условий. Для ванных комнат, кухни или фасада дома используйте влагозащищенные ленты IP65. Для основного освещения в сухих помещениях подойдут ленты IP33.



geniled

Основное освещение

Теплый свет

Дневной свет

Холодный свет

Professional series IP33

Арт: 03447



GL-120SMD3014 12B 960лм/м
12Вт/м 8x5000 2700-3000K IP33

Арт: 03450



GL-240SMD3014 12B 1920лм/м
24Вт/м 10x5000 2700-3000K IP33

Арт: 03448



GL-120SMD3014 12B 1020лм/м
12Вт/м 8x5000 3800-4200K IP33

Арт: 03451



GL-240SMD3014 12B 2040лм/м
24Вт/м 10x5000 3800-4200K IP33

Арт: 03449



GL-120SMD3014 12B 1080лм/м
12Вт/м 8x5000 6000-6500K IP33

Арт: 03452



GL-240SMD3014 12B 2160лм/м
24Вт/м 10x5000 6000-6500K IP33

Professional series IP65

Арт: 03461



GL-120SMD3014 12B 960лм/м
12Вт/м 8x5000 2700-3000K IP65

Арт: 03462



GL-120SMD3014 12B 1020лм/м
12Вт/м 8x5000 3800-4200K IP65

Арт: 03463



GL-120SMD3014 12B 1080лм/м
12Вт/м 8x5000 6000-6500K IP65

Светодиодная лента IP33

Арт: 03453



GL-60SMD5050 12B 740лм/м
14,4Вт/м 10x5000 2700-3000K IP33

Арт: 03454



GL-60SMD5050 12B 800лм/м
14,4Вт/м 10x5000 3800-4200K IP33

Арт: 03455



GL-60SMD5050 12B 890лм/м
14,4Вт/м 10x5000 6000-6500K IP33

geniled

Декоративная подсветка

Приглушенный свет станет отличным дополнением к основному освещению. Позволит зонировать пространство, подчеркнуть детали интерьера и расставить световые акценты.

Подсветка может выступить в качестве дежурного освещения и повысить безопасность в темное время суток.

RGB ленты позволяют выбирать цвет освещения, яркость и создавать световые сценарии: от плавных до динамичных. Для управления подсветкой вам понадобится контроллер Geniled. Применение RGB ленты ограничено только вашей фантазией.



geniled

Теплый свет | Дневной свет | Холодный свет | RGB

Декоративная подсветка

Светодиодная лента IP33

Арт: 03441



GL-60SMD3528 12B 240лм/м
4,8Вт/м 8x5000 2700-3000K IP33

Арт: 03444



GL-120SMD3528 12B 480лм/м
9,6Вт/м 8x5000 2700-3000K IP33

Арт: 03442



GL-60SMD3528 12B 260лм/м
4,8Вт/м 8x5000 3800-4200K IP33

Арт: 03445



GL-120SMD3528 12B 520лм/м
9,6Вт/м 8x5000 3800-4200K IP33

Арт: 03443



GL-60SMD3528 12B 290лм/м
4,8Вт/м 8x5000 6000-6500K IP33

Арт: 03446



GL-120SMD3528 12B 580лм/м
9,6Вт/м 8x5000 6000-6500K IP33

Арт: 03456



GL-60SMD5050 12B 14,4Вт/м
10x5000 RGB IP33

Светодиодная лента IP65

Арт: 03457



GL-120SMD3528 12B 480лм/м
9,6Вт/м 8x5000 2700-3000K IP65

Арт: 03458



GL-120SMD3528 12B 520лм/м
9,6Вт/м 8x5000 3800-4200K IP65

Арт: 03459



GL-120SMD3528 12B 580лм/м
9,6Вт/м 8x5000 6000-6500K IP65

Арт: 03460



GL-60SMD5050 12B 14,4Вт/м
10x5000 RGB IP65

geniled



Управление и питание

geniled

Применение

Для использования в уличных конструкциях выбирают блоки питания в герметичном алюминиевом корпусе-радиаторе IP67.

Для использования в помещениях подходят блоки питания без защиты от атмосферных осадков IP20.

Особенности

Блоки питания Geniled имеют мощность от 20 до 200Вт и различную степень защиты от пыли и влаги. Самые мощные модели рассчитаны на 2 канала.

Специально для коробов, вывесок и других рекламных конструкций в ассортименте Geniled представлены блоки питания в тонком корпусе slim. Такие блоки занимают меньше места внутри конструкции, позволяют сделать ее тоньше и легче.



geniled



Управляем светом

Диммеры и RGB контроллеры позволяют управлять светодиодной лентой и другими источниками света с напряжением 12-24В. Они управляют яркостью, создают динамические сценарии и переключают цвета.

Пульты Geniled передают сигнал управления по радиочастотному каналу с частотой 433Мгц. В отличие от инфракрасных сигналов, радиосигналы не замечают препятствий между пультом и контроллером.

Контроллеры и диммеры миниатюрных размеров незаметны в нишах, за карнизом и в шкафу.

geniled

Диммер кНОПОЧНЫЙ



Geniled GL-12V144WRF-B

Артикул: 17001

Максимальная мощность нагрузки:

144Вт (12В) 288Вт (24В)

Напряжение питания: DC5В-DC24В

Количество каналов: 1




Максимальный ток на канал: 12А

Потребление: <0,5Вт

Размер диммер/пульт:

40x12x5мм/85x40x6мм

Вес диммер/пульт: 23г/12г



geniled

Диммер сенсорный



Geniled GL-12V216WRF-S

Артикул: 17000

Максимальная мощность нагрузки:

216Вт (12В) 432Вт (24В)

Напряжение питания: DC12В-DC24В

Количество каналов: 3



Максимальный ток на канал: 6А

Потребление: <1Вт

Размер диммер/пульт:

85x45x23мм/114x56x25мм

Вес диммер/пульт: 43г/55г



geniled

Контроллер сенсорный



RGB Geniled GL-12V216WRF-S

Артикул: 17002

Максимальная мощность нагрузки:

216Вт (12В) 432Вт (24В)

Напряжение питания: DC12В-DC24В

Количество каналов: 3



Максимальный ток на канал: 6А

Потребление: <1Вт

Размер диммер/пульта:

85x45x23мм/114x56x25мм

Вес диммер/пульта: 43г/55г



geniled

Контроллер кнопочный



RGB Geniled GL-12V144WRF-B

Артикул: 17003

Максимальная мощность нагрузки:

144Вт (12В) 288Вт (24В)

Напряжение питания: DC5В-DC24В

Количество каналов: 3


Максимальный ток на канал: 4А

Потребление: <0,5Вт

Размер диммер/пульт:

40x12x5мм/85x40x6мм

Вес диммер/пульт: 23г/12г



geniled

Усилитель



Geniled GL-12V288WCH3

Артикул: 17004

Максимальная мощность нагрузки:
288Вт (12В) 576Вт (24В)

Напряжение питания: DC12В-DC24В


Количество каналов: 3

Максимальный ток на канал: 8А

Потребление: <1Вт


Размер: 105x65x23мм

Вес: 110г



geniled

Подключение



geniled