

Инструкция по хранению и эксплуатации межкомнатных дверных полотен

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Межкомнатные дверные блоки состоят из: дверного полотна, дверной коробки и запорно-открывающей системы.

Инструкция распространяется на транспортирование, хранение и эксплуатацию межкомнатных дверных полотен, которые состоят из каркаса и плиты облицованной пленочным материалом. Дверные полотна по ГОСТ 475-78 предназначены для обеспечения и ограничения доступа внутри помещений, обеспечение шумоизоляции между отдельными и смежными комнатами, а также для ограничения визуального доступа в помещения.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Дверные полотна требуют бережного обращения и предназначены для использования в помещениях с постоянной относительной влажностью воздуха не более 60 % и температурой воздуха 18-25°C.

Полотна должны храниться горизонтально, лежа на всей плоскости, не на боковом ребре и не вертикально, прислоненными к чему-либо (во избежание «провисания» полотна под собственной тяжестью, что может привести к искривлению полотна). Полотна должны храниться в сухом вентилируемом помещении, должны быть закрыты от попадания прямого солнечного света, так как это приводит к выцветанию облицовочной пленки и деформации пластиковой рамки.

Запрещается хранить двери в помещениях, где проводятся отделочные работы с большими выделениями влаги (побелка, шпатлевка, оклейка обоями, стяжка). При установке дверных блоков в строящемся или ремонтируемом помещении, необходимо убедиться, что помещение соответствует температурно-влажностному режиму. Резкие колебания окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции. При установке дверей в строящемся или ремонтируемом помещении снимите дверь с петель, упакуйте в полиэтилен и вынесите их из помещения. Повышенная влажность может привести к деформации плиты или отклеиванию плиты от древесины. Нельзя оставлять двери и их комплектующих вблизи отопительных систем.

Во время эксплуатации не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь! Также чрезмерно сухой воздух и высокая температура отрицательно влияют на дверные полотна.

Открывание и закрывание дверного полотна обеспечивать при помощи ручек и запорных

элементов. Рекомендуется периодическое смазывание шарниров петель. Допустима сухая и влажная уборка с использованием бытовых моющих средств без абразивных включений. При очистке двери не разрешается использовать наждачную бумагу и химически активные вещества, такие как ацетон, бензин. Не допускайте повреждений заводского покрытия полотна!

Перед установкой дверей рекомендуется хотя бы на 3-4 дня внести их в помещение, где они будут устанавливаться, для их акклиматизации.

Сохраняйте полиэтиленовую упаковку как можно дольше - до момента установки!

Подготовка изделия к использованию:

Для установки дверей воспользоваться услугами только квалифицированных специалистов (плотников - столяров), которые выполнят установку дверей быстро, качественно и с гарантией. Врезка должна осуществляться только при помощи фрезерной машины.

Размеры полотен должны быть: 600-2мм, 700-2мм, 800-2мм, 900-2мм. и высотой 2000-2мм, и не должны обрезаться для установки в проем.

1. Подготовьте дверную фурнитуру, соответствующую следующим требованиям:

- Дверной замок(врезной) должен быть не более 75x110x18мм. по размерам тела, шириной накладной части до 25 мм и высотой до 200мм. Врезка производится на расстоянии 1000мм
- +/- 50мм от нижней части дверного полотна.
- Дверные петли должны устанавливаться на расстоянии 250мм от нижней и верхней части дверного полотна. Для данных полотен, дверные петли применять только

накладные.

- Внимание: при установке замка применять фрезерную машину. Использовать стамеску и молоток запрещается.

2. Обязательно осмотрите устанавливаемую дверь на наличие повреждений при транспортировке. Не устанавливайте дверь с видимыми повреждениями или изъянами.

3. Дверная коробка должна быть надежно закреплена в дверном проеме (перпендикулярно горизонтальной плоскости);

4. Работа дверного блока обеспечивается поворотом полотна соответственно в сторону закрывания или открывания, вследствие приложения нагрузки действующей перпендикулярно к полотну за дверную ручку.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Не допустимо использование дверного блока не по назначению. После эксплуатации необходимо утилизировать дверной блок без нанесения ущерба окружающей среде.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ:

Срок гарантии дверей - 1 год. При условии выполнения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации гарантируется длительный срок службы. В случае возникновения претензий в отношении возникших дефектов в течение гарантийного срока, претензии принимаются фирмой продавца и устраняются по договорным срокам.