

## Лак акриловый для мебели



### Описание продукта

<p><b>Назначение и область применения</b></p>	<p>Для декоративной обработки деревянных покрытий внутри помещений. Применяется для любых видов встроенной и корпусной мебели из деревянных панелей и обшивок – для шкафов, комодов, полок, дверок. Не предназначен в качестве основного покрытия для мебели с высокими поверхностными нагрузками (стулья, столы, кровати и похожие по назначению изделия, например, подоконники, перила). Для поверхностей, с высокими механическими и химическими нагрузками мы рекомендуем данный продукт в качестве тонирующего грунта. Для основного финишного слоя на таких поверхностях применяют алкидный мебельный лак, например Profilux ПФ-283.</p>
<p><b>Свойства</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сохраняет текстуру древесины</li> <li>• Без запаха</li> <li>• Быстро сохнет</li> <li>• Цветостойкие микропигменты</li> <li>• Натуральные древесные оттенки</li> <li>• Экологически безопасный продукт</li> </ul>
<p><b>Цвет</b></p>	<p>Белый, бесцветный, венге, красное дерево, тик.</p>
<p><b>Степень блеска</b></p>	<p>Матовая</p>
<p><b>Плотность</b></p>	<p>0,92 г/см<sup>3</sup></p>

<b>Расход</b>	Около 100 мл/м <sup>2</sup> , в один слой по гладким, слегка впитывающим основаниям. На шероховатых основаниях расход, соответственно, больше. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, пигменты, вода, добавки.
<b>Фасовка</b>	0,9л.

## Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	<p>Должно быть чистым, сухим (содержание влаги не более 15%), обезжиренным, без разделяющих субстанций (древесную смолу удалить) и иметь впитывающую способность.</p> <p>Толстослойные лазури и прозрачные лаки удалить до впитывающего основания древесины. Поражённые плесенью, насекомыми или гнилью детали удалить или очистить до здоровой древесины.</p> <p>С целью предотвращения грибкового поражения, рекомендуется предварительная обработка древесины защитным грунтом, типа düfa Wood base.</p> <p>В помещениях с пятнами от протечек, основание шлифовать до здоровой древесины и загрунтовать (стену целиком) düfa Wood base.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Перед нанесением хорошо перемешать.</p> <p>Наносить кистью до насыщения, не менее 2-3 раз. Возможно нанесение распылителем, при необходимости следует разбавить не более 10% воды. С каждым новым слоем поверхность приобретает более тёмный оттенок.</p> <p>Применять краску при температуре не ниже +5°C и не выше 25°C.</p> <p>Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра, атмосферных осадков.</p> <p>Непосредственно после распыления пройти кистью для придания естественной оптики.</p> <p>Рекомендуется использовать качественные кисти со смешанной щетиной, предназначенные для деревозащитных покрытий.</p>
<b>Разбавитель</b>	Не более 10% воды.

<b>Чистка рабочих инструментов</b>	Толуол, этилацетат, бутилацетат, сольвент, ксилол или смеси этих растворителей.
<b>Время высыхания</b>	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65%: покрытие сухое на отлип - ориентировочно через 30 мин., межслойная сушка - 5 часов. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха.
<b>Температура нанесения</b>	+5°С - +25°С

## Нанесение

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Пары от распыления не вдыхать. Во время и после проведения работ обеспечить хорошую вентиляцию. При контакте с глазами или кожей незамедлительно тщательно промыть водой. Во время проведения работ не принимать пищу, не пить, не курить. Не сливать в канализацию, в открытые водоёмы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте при температуре от + 5°С до + 30°С. Стабильность сохранения в плотно закрытой оригинальной упаковке гарантируется в течение 24 мес.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495-221-66-66  
E-Mail: info@profilux.ru  
**www.profilux.ru**

Техническая информация от: июнь 2019