



Эмаль ПФ-115

- Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения (кроме окраски пола).

ПРИМЕНЕНИЕ	поверхность перед окрашиванием высушить, предварительно очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины. Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром или их смесью 1:1. Если при хранении на поверхности эмали образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить. После высыхания эмаль образует покрытие: эмаль белого цвета – шелковисто матовое, цветные эмали – полуглянцевое.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 24 часа.
РАСХОД	на однослойное покрытие 95-185 г/м ² в зависимости от цвета.
СОСТАВ	алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки.
ХРАНЕНИЕ	в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев с даты изготовления
УТИЛИЗАЦИЯ	после использования тару утилизировать как бытовые отходы.
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ТУ 2312-005-22382634-2013