

**Тип облицовки**

**Область применения**

**Уникальные преимущества**



Название клеевой смеси	Класс по ГОСТ Р 56387/EN 12004	Прочность сцепления, МПа	Расход клея на 1 м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм	Расход мешка/м <sup>2</sup>	Открытое время	Керамическая плитка	Керамогранит	Натуральный камень	Стеклопанельная мозаика	Зеркальная/металлическая облицовка	Внутри помещения	Снаружи помещения	Теплые полы	Плитка на плитку	Бассейны	Быстро-твердеющий	Эластичные клеи для крупного формата	Толстослойная укладка	Облегченный клей
LITOKOL K47	C0	до 1,29	1,14	до 9 м <sup>2</sup>	10 мин	+					≤ 30*30								
LITOKOL K17	C1	до 1,34	1,16	до 6 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+				≤ 50*50	≤ 30*30	+				•		
LITOKOL X11 EVO*	C1	до 1,4	1,16	до 6 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+	+			≤ 50*50	≤ 40*40	+		•		•		
LITOGRES K44 ECO*	C1	до 1,53	1,12	до 5 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+	+			≤ 50*50	≤ 40*40	+				•		
LITOGRES K44 Белый*	C1T	до 1,53	1,12	до 5 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+	+	++		≤ 50*50	≤ 40*40	+				•		
LITOFLOOR K66*	C2	до 1,7	1,24	до 6 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+	+			≤ 60*60	≤ 60*60	+					≤ 25 мм	
LITOFLEX K80*	C2E	до 1,74	1,16	до 6 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+			≤ 90*90	≤ 60*60	+	+				≤ 15 мм	
LITOFLEX K80 ECO*	C2E	до 1,8	1,16	до 6 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+			≤ 90*90	≤ 60*60	+	+				≤ 15 мм	
LITOFLEX K81*	C2E	до 1,74	1,16	до 6 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+			≤ 90*90	≤ 60*60	+	+				≤ 15 мм	
LITOPUS K55*	C2TE	до 1,94	1,12	до 11 м <sup>2</sup> **	30 мин	+	+	+	++		≤ 60*60	≤ 30*30	+	•	•		•		
LITOSTONE K98	C2F	до 2,18	1,16	до 6 м <sup>2</sup>	10 мин	+	+	++			≤ 90*90	≤ 45*45	•	+		+	•		
LITOSTONE K99	C2F	до 1,84	1,16	до 6 м <sup>2</sup>	10 мин	+	+	++			≤ 90*90	≤ 45*45	•	+		+	•		
SUPERFLEX K77*	C2 TE S1	до 2,2	1,13	до 5 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+	+		≤ 120*120	≤ 120*120	++	+			+		
SUPERFLEX K77 Белый*	C2 TE S1	до 2,25	1,13	до 5 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+	++		≤ 120*120	≤ 120*120	++	+			+		
LITOLIGHT K16*	C2 TE S1	до 1,84	0,76	до 5 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+	+		≤ 120*120	≤ 120*120	++	+			+		+
HYPERFLEX K100*	C2 TE S2	до 2,43	0,93	до 7 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+	+		>120*120	>120*120	++	+	+		++		
HYPERFLEX K100 Белый*	C2 TE S2	до 2,52	0,92	до 7 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+	+	+		>120*120	>120*120	++	+	+		++		
LITOACRIL FIX	D1	до 1,92	1,87	до 1,5 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+		+		≤ 45*45		+						
LITOACRIL PLUS	D2TE	до 2,45	1,8	до 1,5 м <sup>2</sup>	30 мин	+	+		+		≤ 45*45		+	+					
LITOELASTIC EVO	R2T	до 5	1,7	до 2 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+	+	++	++	>120*120	>120*120	+	+	++		++		
LITOFIX STONE	R2	до 2,57	1,5	до 2 м <sup>2</sup>	20 мин	+	+	++	++	++	>120*120	>120*120	+	+	+		++		

• — с LATEXKOL \* — Армирован фиброволокном \*\* — Расход для стеклянной мозаики